

高温耐油玻纤胶带厂商 博源 玻纤胶带

产品名称	高温耐油玻纤胶带厂商 博源 玻纤胶带
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

产品详情

纤维胶带应用市场：重物捆扎：L型包装、纸箱包装、钢筋捆扎，条纹+网格单面胶带，耐油玻纤胶带批发，高，高强度，宽度25MM，承重可达250KG以上。玻纤胶带是一种修补干板墙、石膏板接缝的工具，特点是优良的耐碱性，。用途修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损。玻璃纤维铝箔布适用于出口设备的防湿、防霉、防腐包装材料。同时铝箔布也用于对石油输送管道、蒸汽管道等化工装备的防护包扎，起到阻燃、防腐、隔热的作用。

外墙网格布是耐碱玻璃纤维网格布，以中碱或无碱耐碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，高温耐油玻纤胶带厂商，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d，湿润状态5.4~5.8 g/d。纤维胶带具有的耐磨性和耐湿性，玻纤胶带，强的断裂强度，特有的压敏胶粘剂层具有的长期粘合性和非凡的性能。纤维胶带具有良好的防潮性。我们都知道通俗胶带遇水就会失去胶性，高温耐油玻纤胶带价格，而纤维胶带则不会如此，它可以在垂直的景象下操作。

玻璃纤维铝箔布胶带的基层是玻璃纤维防火布，它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造而成的，玻璃

纤维防火布通常用于复合材料中的增强材料，电阻燃防火材料和隔热保温材料等领域纤维胶带应用市场：重物捆扎：L型包装、纸箱包装、钢筋捆扎，条纹+网格单面胶带，高，高强度，宽度25MM，承重可达250KG以上。玻璃纤维铝箔布胶带，采用先进复合工艺，选用特种粘合剂复合形成致密薄膜，与铝箔复合，表面光滑，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气、不透水，密封性能好

高温耐油玻纤胶带厂商-博源(在线咨询)-玻纤胶带由合肥博源电气有限责任公司提供。高温耐油玻纤胶带厂商-博源(在线咨询)-玻纤胶带是合肥博源电气有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。