

风帆6-GFM-50阀控式密封铅酸蓄电池12V50AH直流通信电源

产品名称	风帆6-GFM-50阀控式密封铅酸蓄电池12V50AH直流通信电源
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:风帆 型号:6-GFM-50 电压/容量:12V50AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

风帆6-GFM-50阀控式密封铅酸蓄电池12V50AH直流通信电源

风帆有限责任公司，是一家运行铅酸电池生产制造企业。很多年来，游艇企业引入了一批充电电池专用型生产流水线和检测仪器，年生产量为350万KVAh。

GFM产品系列应用领域：

- 1.通信系统后备电源
- 2.供电系统后备电源、电源开关操纵开关电源
- 3.办公系统系统软件开关电源
- 4.消防安全、安全性及警报系统开关电源
- 5.家用电器、医疗器械及仪表设备开关电源
- 6.各种各样UPS机器设备
- 7.各种各样应急照明灯系统软件

GFM产品系列特性：

1.彻底密封性，不用输液，免维护保养

2.体型小，比能量高，功率大

3.内电阻小，锂电池寿命低

4.不环境污染，不浸蚀机器设备

5.沒有分散锂电池电解液，可随意方位置放

1.在安裝新充电电池以前，请清理充电电池射频连接器，拖盘和支撑架上的浸蚀，这种腐蚀化学物质很有可能造成 接触不良现象，造成 短路故障走电。

2.取下充电电池时，请取下“ 接地装置 ”。

3.充电电池含铅量和盐酸是自然环境空气污染物，应当心存存储以防止冲击性，倾斜角不超过四十五度，不必颠倒，以防锂电池电解液从孔内露出。

4.高温会使充电电池锂电池寿命加快，防止充电电池中的高温储存自然环境。

5.防止与碱性物质混和。

6.一旦车子停止运行超出20天或更长期，您应拆装充电电池负级线，以防止产生泄露安全事故。

UPSups电源的三大基本要素：稳压管，过滤，不能中断，因而关键用以给互联网系统软件或其他电力工程电子产品如继电器、温度变送器给予平稳、无间断的能源供应。在电压供电系统时，UPS具有稳压管和过滤器的功效，确保机器设备的一切正常运行；在电压终断时，它的直流电供电系统一部分给予的直流电源转换为的交流电流供负荷应用，电压供电系统0秒内转换至充电电池供电系统，确保了机器设备的无间断运作。

UPS的安裝也是较为关键的一个阶段，在开展UPS安裝时，一定要让生产厂家给予详细、详尽的UPS安裝规定和常见问题，技术工程师即将安裝的UPS有关主要参数发送给顾客，顾客参考此表明开展安裝，仅有那样，才可以确保UPS供配电系统一切正常工作中。

1、为了更好地清除影响，大部分UPS的键入零线与輸出零线是防护的或是是历经扼流线圈的，因此在做UPS配电设备时不可以把UPS輸出（即负荷）的零线收到键入配电设备的零线母线排上。客户可将UPS輸出（负荷）零线收到独立一条零线排上。一些品牌的UPS在UPS內部键入零线与輸出零线直达，就可以把键入零线与輸出（负荷）零线收到同一母线排上。

2、UPS键入隔离开关是致力于独立操纵UPS键入开关电源的导通的，因此UPS键入隔离开关的下孔千万别接其他的用电量机器设备，以防危害UPS键入电的一切正常导通。这儿要表明一点，有一些客户规定UPS在电压断电后，UPS靠充电电池储备工作中的時間较长，那样，UPS配用的外驳接延迟充电电池的容积会非常大，为确保这一部分外接充电电池可以有充足的电流（一般为外接充电电池总AH数的10%），生产厂家会给UPS此外配一只外驳接延迟电池充电器，此充电头的沟通交流键入开关电源要与UPS的键入开关电源与此同时导通，才可以确保在有电压时，外接充电头对外开放接蓄电池充电，电压断时，充电电池根据充电头马上向UPS逆变电源充放电。因此这类充电头的沟通交流键入电是要与UPS的键入电接在同一隔离开关的下孔的。