

模箱匀质板高速切割锯压制型匀质聚苯板设备

产品名称	模箱匀质板高速切割锯压制型匀质聚苯板设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:全自动 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

模箱匀质板高速切割锯压制型匀质聚苯板设备

1、匀质板设备采用双项液压及电气控制系统，液压开合模，前端为组合式模具头，模具及堵头开合自动温控，机械化、自动化程度高；2、电、水、汽均可加热，脱模快，养护周期短；3、成型模腔结构刚度大，制板精度高，厚度准，平整度好；4、塑料芯管内衬金属管，经久耐用，免冲洗，电动抽管省工省时；5、连续张网式设计，布网均匀，准确方便；6、一机多用，墙板长度、厚度可调，适合生产GRC、菱镁、石膏、陶粒等多种轻质板材；7、设备、技术成熟，稳定可靠，耐久性好；

匀质切割锯自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，加快了施工速度、提高了经济效益。

匀质板主要性能指标：1、干表观密度，kg/m³：1802、抗压强度，MPa：0.303、垂直于板面方向抗拉强度（MPa）0.134、体积吸水率（%）：85、导热系数 W/（m²·K）：0.0566、尺寸稳定性（%）：0.37、蓄热系数：1.28、干湿强度系数：0.809、燃烧性能等级：A级10、抗冻性：15次冻融循环后质量损失率应不大于5%，抗压强度损失率应不大于25%。