

防爆型双层玻璃反应器 型号：S212-100L

产品名称	防爆型双层玻璃反应器 型号：S212-100L
公司名称	北京天地宏洋生物技术有限公司
价格	13810880113.00/台
规格参数	上海振荣:型号：S212-100L
公司地址	北京市丰台区太平桥路15号218号
联系电话	13621048858 13621048858

产品详情

一、罐体系统:

- 1、容量：100L；装料系数70%~80%；夹套冷却、传热。
- 2、设计压力：常压或负压；工作压力：常压或负压。
- 3、罐体材质：3.3高硼硅玻璃，耐酸碱。
- 4、耐温范围：-80 ~ 200
- 5、外型尺寸：650*650*2300mm（高度可根据要求定制），18宝塔式外接导热介质进/出口各壹个。
- 6、夹层耐压：0.05MPa
- 7、反应系统真空度可达-0.098MPa
- 8、下出料口采用四氟上顶式放料阀（侧边下放料）

二、玻璃釜盖:

- 1、玻璃厚度：5~7mm
- 2、釜体夹具：快卸式。铝合金材质，特氟隆涂层。
- 2、釜盖直径：340mm。本公司独有釜口埋有包氟O型圈，减少法兰磨损，密封性好。

本公司独有95口大口径固体投料口及夹具。

- 3、瓶口数：6个。

其中：中间50法兰搅拌口；后面24口温度计口；左上角34口配2000ml恒压漏斗；左下角34口配加液阀门；右上角50球磨口，配分水器和配冷凝管；右下角95口法兰口，配夹具。

三、搅拌系统:

1、推进式双层四氟搅拌棒

四、传动控制系统:

1、370W防爆电机，220V/50Hz电压；

2、防爆变频调速器,数显0-600转/分钟；

3、包氟温度传感器，温度数显

五、304不锈钢移动式框架：

采用304不锈钢管，直径38mm、铝制喷塑法兰及连接件、304不锈钢防腐釜底托装置，移动式框架结构带脚轮，刹车固定。