

风帆6-GFM-33铅酸蓄电池12V33AH机房UPS电源

产品名称	风帆6-GFM-33铅酸蓄电池12V33AH机房UPS电源
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:风帆 型号:6-GFM-33 电压/容量:12V33AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

风帆6-GFM-33铅酸蓄电池12V33AH机房UPS电源

风帆股份有限公司从二十世纪90年代中后期就逐渐产品研发阀控密封性电瓶商品，依次引入英国JBI和日本同业竞争新的技术性手机软件，现阶段的商品范畴遮盖6V、12V和2V系列产品商品。生产规模年年扩张。现阶段坐落于保定市郊区的工业生产充电电池子公司占地面积200余亩，阀控密封性电瓶年生产量做到400万KVAh（约20亿Ah），风帆的总体目标是将工业生产充电电池子公司完工与国际性水准同步的阀控密封性电瓶生产制造产业基地。

有着博士研究生服务中心和领域的国家发改委，国家科技部依次评定的研究中心，在十一国庆35周年，50周年纪念，60周年为国庆阅兵车子特定应用商品。

1995年根据ISO9001品质管理体系认证，2000年根据VD6.1和QS-9000质量管理体系双认证，2003年根据全球汽配行业品质体系管理ISO/TS16949规范验证，同一年顺利根据GBT24001自然环境和GBT28001岗位安全健康体系管理双认证。

免维护保养电瓶技术性及其特性

不用维护保养

具备低的耗水量，不用加液及查验液位。安全性不用维护保养

强悍的超低温运行工作能力

选用全新升级技术性，给予强悍的运行工作能力，特别是在在超低温自然环境中，启动工作能力更强过一般电瓶

低锂电池寿命

选用优质的合金制品，确保风帆免维护保养电瓶具备低的锂电池寿命，是电瓶具备更长的存储时间。

更长的使用期限

选用新的技术性，使之具备更长的使用期限。

融入高温自然环境

高品质的原料，及全新升级的壳体结构，在高温自然环境中使用期限高过一般电瓶

高安全系数

自主研发的全新升级构造迷宫，具备强劲的阻酸滤气作用，能合理的阻拦锂电池电解液泄露。

1. UPS电源能不能为各种各样电器设备给予后备电源，以防止因断电而对局域网络导致的伤害，清除供电系统中的浪涌保护器、谐波电流、频率飘移、间断性波型和过高或过电压，提升互联网的稳定性。

2. 当开关电源终断时，充电电池可将整流电路中的直流电流变换为220 V交流电流，进而向电子计算机和应用系统供电系统，以保证电子计算机和应用系统的一切正常运作，并为电子计算机和别的机器设备给予平稳的工作电压和纯波型。

3. 泛地UPS开关电源机房环境监控系统软件由前面机器设备、顾客/网络服务器运用、PC显示屏终端设备三一部分构成，客户根据手机客户端APP/PC即时查询UPS机器设备的运作情况和有关主要参数，并能形象化地管理方法手机上显示屏端医护系统软件的运作情况和有关数据信息，当发现异常时，能够同步接受警报信息内容。

4. UPS电源是一种集电力技术、控制系统、信号检测和通讯技术于一体的新科技配电设备，广泛运用于互联网系统软件、电信网/移动通信技术以及生产流水线等好几个行业。

UPS高效率、功率因素和变换时间全是UPS特性的关键主要参数，对负荷维护工作能力和电压运作速率起着关键性的功效。

工业级UPS和主机房UPS布局自然环境有非常大不一样，主机房的UPS一般布局在数据机房内，洁净度等级、温度湿度等软件环境标准可以获得确保，但工业生产UPS必须应对工业化生产场所中普遍的尘土、有机气体、高温、噪声、干燥或过湿等各种各样恶劣的环境标准，及其电磁波影响、浪涌保护器冲击性、高值低限等电力网环境污染。与此同时，工业级UPS所联接的负荷多见电交流电流、电容器性负荷、起伏和高峰期值破坏性负荷等。工业生产级UPS系统软件特性反映在高些的易用性和更强的可管理性上。主机房UPS开关电源系统软件电力工程配套设施售后服务至关重要。为UPS配套设施的供电系统，空气漏电开关配备的主要参数特性平稳，维护详细，及其脉冲电流消化吸收设备的挑选安装位置等都需要开展化的精心策划。

UPS及电池设备的安装自然环境，楼板承重难题，UPS热值及自然环境耗热量对空调制冷量的配备等一系列的服务项目是高精密主机房系统软件解决方法的关键。