

# THV 221GZ THV 221GZ

产品名称	THV 221GZ THV 221GZ
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产厂家:美国3M 包装规格:25KG/包 型号:221GZ
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

## 产品详情

### 3M Dyneon Fluoroplastic Granules THV 221GZ

#### Specifications

Brand	Dyneon
Container Type	Box
Container Volume	110 Gallon, 2.2 Gallon, 55 Gallon
Elongation	600 %
Flexural Modulus	80 MPa (12,000 psi)
Industries	Rubber and Plastic
Manufacturing Segment	Powertrain
Melt Flow Index (MFI)	20 g/10 min.
Melting point	115 ° C (239 ° F)
Net Weight (Imperial)	110 lb, 2.2 lb, 55 lb
Net Weight (Metric)	1 kg, 25 kg, 50 kg
Product Form	Pellet
Product Type	THV
Tensile Strength at Break	20 MPa (2,900 psi)

出色的灵活性、光学清晰度和透光率

可与自身以及许多其他弹性体和塑料粘合

耐多种化学品

专为挤出和成型而设计

相对低温加工，加工窗口宽

可与烯烃塑料和弹性体共同加工

优异的耐候性

3M Dyneon 氟塑料颗粒 THV 221GZ 可加工成柔性、透明部件，用于各种汽车、化学加工 (CPI)、半导体和太阳能应用。这些 THV 颗粒可熔融加工，可用于制造管材、薄膜、片材和容器。

特性和应用

3M Dyneon 氟塑料颗粒 THV 221GZ

在低温加工性、低易燃性、热稳定性和熔融加工性之间取得平衡。Dyneon 氟塑料颗粒 THV 221GZ 也表现出优异的耐候性。

Dyneon THV 221GZ 能够与弹性体和烯烃塑料粘合。它还可以挤出成光学透明的片材和管材，或注塑成需要柔韧性和出色阻燃性的制品。此外，该产品可以通过包括电子束在内的方法进行交联。

柔性管的理想选择

Dyneon 氟塑料颗粒 THV 221GZ

为具有卓越柔韧性和光学透明度的零件提供设计多功能性，从而提高光透射率。这些特性使 Dyneon THV 221GZ 成为需要柔韧性的透明管以及片材、薄膜和容器的理想选择。

以无与伦比的研究和客户支持

为后盾 与我们所有的产品一样，Dyneon 氟塑料 THV 221GZ 由全球 3M 技术服务实验室的熟练研究人员提供支持。总的来说，我们的产品受益于数十年的研发。为此，我们与提供反馈的客户保持定期沟通，使我们能够改进现有产品并提供定制解决方案。所有这些都是为您提供顶级产品的不懈努力的一部分。

应用:管道/床单/成型品/电影/容器