

# THV 610GZ THV 610GZ

产品名称	THV 610GZ THV 610GZ
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产厂家:美国3M 包装规格:25KG/包 型号:610GZ
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

## 产品详情

### 3M Dyneon 氟塑料颗粒 THV 610GZ

#### 规格

牌	动力
容器类型	盒子
集装箱容积	110 加仑、22 加仑、55 加仑
弯曲模量	490 兆帕 (71,000 磅/平方英寸)
行业	石油和天然气, 橡胶和塑料, 运输
制造板块	动力总成
熔体流动指数 (MFI)	10 克/10 分钟。
熔点	185 °C (365 °F)
净重 (英制)	110 磅、2.2 磅、55 磅
净重 (公制)	1 公斤、25 公斤、50 公斤
产品形态	
产品类别	THV
断裂拉伸强度	28 兆帕 (4,060 磅/平方英寸)

对碳氢化合物燃料和其他化学品具有非常好的抗渗透性

高柔韧性、光学清晰度和透光率

可与自身以及许多其他弹性体和塑料粘合

对多种化学品具有良好的耐受性

专为挤出和成型而设计

相对低温加工，加工窗口宽

优异的耐候性

3M Dyneon 氟塑料颗粒 610GZ 是一种非常柔韧、耐燃料渗透的透明氟塑料，其特点是具有低燃料渗透性、低易燃性、热稳定性和熔融加工性的均衡分布。该产品在不影响耐候性的情况下提供高透明度。它设计用于挤出和成型工艺。

特性和应用 3M Dyneon 氟塑料颗粒 THV 610GZ 在对碳氢燃料和其他化学品的渗透性非常好、低可燃性、热稳定性和熔融加工性之间取得了平衡。Dyneon 氟塑料颗粒 THV 610GZ 也表现出优异的耐候性。3M Dyneon THV 相对于其他含氟热塑性塑料具有出色的柔韧性；Dyneon THV 610GZ 是一种中档树脂，与 3M Dyneon 氟塑料颗粒 THV 500GZ 相比，具有良好的柔韧性和光学透明度，以及稍好的耐化学性和耐高温性。Dyneon THV 610GZ 具有与自身以及弹性体和烯烃塑料粘合的能力。它还可以挤出成光学透明的片材和管材，或模制成需要柔韧性和阻燃性的制品。此外，该产品是电子束固化的。

柔性管的理想选择 Dyneon THV 610GZ

为具有高灵活性和光学清晰度的零件提供设计多功能性，从而提高光传输。这些特性使 THV 610GZ 成为需要柔韧性的透明管以及片材、薄膜和容器的理想选择。

以无与伦比的研究和客户支持为后盾与我们所有的产品一样，3M Dyneon 氟塑料颗粒 THV 610GZ 得到了多个 3M 技术服务实验室的熟练研究人员的支持。总的来说，我们的产品受益于数十年的研发。为此，我们与提供反馈的客户保持定期沟通，使我们能够改进现有产品并提供定制解决方案。所有这些都是为我们的客户提供顶级产品的不懈努力的一部分。

应用

多层制品中的燃料阻隔层

挤出薄膜

简介

电线涂层

管