

福州环氧透明水泥底漆施工 福州中新佳美涂料 环氧透明水泥底漆

产品名称	福州环氧透明水泥底漆施工 福州中新佳美涂料 环氧透明水泥底漆
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

防火涂料

- 特性 1、厚型钢结构防火涂料不含石棉及you ji溶剂，对人体无危害。
2、厚型钢结构防火涂料直接喷涂和抹涂施工，干燥固化kuai。
3、涂层轻、粘结牢、强度gao，环氧透明水泥底漆，防腐性能优越。
4、耐火、耐候性能优异，室外使用须做防火涂层。 5、必要时，底材可不做防腐处理。

IPN互穿网络重防腐涂料

IPN互穿网络重防腐涂料 组成：甲组基料由特种树脂、引发剂组成，乙组由活性单体、催化剂组成，甲乙混合时，三种网络在分子水平上互穿，形成互穿聚合物网络结构，产生协同效应。性能及应用：该产品附着力强，耐磨，韧性好；耐酸碱盐等腐蚀介质；涂膜抗渗性ji好；表面处理简单，福州环氧透明水泥底漆施工，用量少，性jia比gao。主要用于输水管道、化工大气下防腐、管道防腐等。

涂料的选择

对于结晶度高、表面张力极低、极性很小的塑料（聚bing烯PP等），一般采取zhuan用底漆（氯化聚烯烃），再喷面漆。

塑料制品涂装用的涂料主要是要求有好的附着力。

单组分bing烯酸体系：树脂一般是要求有一定的官能团，福州环氧透明水泥底漆报价，如环氧基、羧基、羟基等；Tg相对说高（80多），保证涂层耐溶剂擦洗等。

双组分丙聚体系：双组分环氧底漆+丙聚面漆体系

【技术指标】：项目指标漆膜颜色及外观平整光滑柔韧性1mm冲击强度50kg/cm²附着力1级粘度S60-100细度 um50-70硬度0.6耐水性（常温）48h无变化干燥时间(实干)24h**【施工参考】**：

施工时需用的工具务必保证干燥清洁，被涂物件表面务必清理干净，福州环氧透明水泥底漆厂家，无酸碱性，干燥。

两组分务必按要求比例配合，搅拌均匀静置10分钟后使用，用多少配多少，并在配制后6小时内用完。

福州环氧透明水泥底漆施工-福州中新佳美涂料-环氧透明水泥底漆由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司在建筑用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，福州中新化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。