

有机硅耐高温漆 福州有机硅耐高温漆电话 福州中新佳美涂料

产品名称	有机硅耐高温漆 福州有机硅耐高温漆电话 福州中新佳美涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

生产企业应严格按照国家卫生标准：

为员工配备防护用品。企业必须为从事喷漆、涂胶、晾漆等作业的工作人员配备符合《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664）要求的防护服、手套以及防毒面具，并督促其正确佩戴使用。工人操作时应戴防毒口罩，在特殊环境下，福州有机硅耐高温漆厂家，工人须使用送风式面罩。企业要对生产方式和工艺过程进行改革，提高机械化水平，尽量使操作工人不接触和少接触有害气体。定期健康体检。企业要对接触高毒物质的工作人员每年进行至少一次的职业健康体检，并依法组织从事涂装工作的人员进行岗前、岗中和离岗职业健康体检。同时，还要按照法规要求，做好劳动用工、工伤保险、环境保护等工作。

有涂装作业的木制品企业必须设置独立的喷漆间，不得与其他工序混用；喷漆间必须采用上进风下出风、正负压相结合的通风方式，保证空气新鲜、通畅；喷漆间必须使用水帘（水幕）降毒和流水排毒的措施，保证喷漆间毒物及时排出；喷漆间内应设置冲洗设施，墙壁和地面的油漆污垢必须定期进行清理。

船舶漆【组成】：船舶漆是由船舶专用树脂、颜料、填料、催干剂等组成。

【用途】：由于船舶漆使用在船体的不同分为：水线漆、船壳漆、甲板漆、船底漆等。

【特性】：船舶漆具有良好的保色性、耐候性、柔韧性、附着力和耐海水冲击，有机硅耐高温漆，具有必需的耐水性和耐油性，漆膜光亮。

【技术指标】：项目指
标漆膜颜色(各色)平整光滑柔韧性1mm细度，um20附着力2级耐盐水性无变化干燥时间表干3h

实干14【施工参考】：

- 1、底材表面应无砂粒、无尘灰、无油污及脚印。
- 2、船舶漆可喷涂、刷涂或滚涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可。
- 3、适用下涂各种油性、醇酸、酚醛、环氧酯、环氧富锌等底漆。

【技术指标】：项目指标漆膜颜色及外观平整柔韧性1mm冲击强度35kg/cm²附着力不大于2级粘度S50-80耐热性(加热3h后测冲击强度)15耐热性(5h)漆膜轻微失光变色耐水性(蒸馏水24h)漆膜外观不变干燥时间(实干)24h【施工参考】：

- 1、被喷涂钢铁表面务必用细砂纸打磨干净除锈并用甲苯等溶剂擦去油垢污物，彻底除油除锈，福州有机硅耐高温漆价格，后是喷沙处理，使喷涂表面呈灰白色。
- 2、有机硅耐热漆使用前务必按比例配制，如果一次使用量不大，应该用多少配多少，以防过多固化而浪费。
- 3、喷涂时，如果漆过稠务必要用高温漆专用稀料调稀至所需稠度后施工，漆膜厚度一般在20-30微米之间为宜。

有机硅耐高温漆-福州有机硅耐高温漆电话-福州中新佳美涂料由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司位于福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州中新化工在建筑用涂料中享有良好的声誉。福州中新化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福州中新化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。