

# 喷漆吊篮厂家 全顺建筑 喷漆吊篮

产品名称	喷漆吊篮厂家 全顺建筑 喷漆吊篮
公司名称	山东全顺建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县张大庄镇张木春村
联系电话	18613604417 18613604417

## 产品详情

喷漆吊篮的作业常常在吊在半空中进行的，这就需要进行电气过载保护：若电动机出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载，断开接触器的控制回路来断开主回路。

- 1、摆臂式安全锁：能在工作平台倾斜角度大于 $3-8^{\circ}$  或工作钢丝绳断绳时锁住安全钢丝绳;
- 2、手动滑降：能在停电等失去电源动力时平稳下降，保证操作人员安全抵达地面;
- 3、限速保护：当下降速度超过限定安全速度时启动离心减速装置减缓下速速度;
- 4、限位保护：在吊篮设备超出人工设定的高限位时自动切断电源动力，并启动警铃;
- 5、喷漆吊篮租赁设备的急停保护：在遭遇突发异常情况下(如自动上升或下降等)切断主控回路。
- 6、喷漆吊篮设备的漏电保护：操作人员不慎带电体及漏电的情况下自动闭合总电路。

那么喷漆吊篮又是怎样来作业的那：

一、选用简便电动吊篮施工是从建筑物顶部悬挂钢丝绳，装备吊船，上下挪动用手搬葫芦，机具粗陋，喷漆吊篮厂家，运用不便利，喷漆吊篮定制，不安全，劳动强度大，功率低。二、沿建筑物立面搭设脚

手架费工、费时，占地面积大，需求钢材多，价钱高，运送量大。

电动吊篮的使用克服了以上存在的缺陷，便利，省劲，喷漆吊篮安装，功率等习惯各种杂乱的施工。

喷漆吊篮的设计安全装置：

- 1.使用手动导链应装设防止吊篮平台发生自动下滑的闭锁装置。
- 2.吊篮平台必须装设安全锁，并应在各吊篮平台悬挂处增设一根与提升钢丝绳相同型号的安全绳，喷漆吊篮，每根安全绳上应安装安全锁。
- 3.当使用电动提升机时，应在吊篮平台上、下两个方向装设对其上、下运行位置、距离进行限定的行程限位器。
- 4.电动提升机构宜配两套独立的制动器，每套制动器均可使带有额定荷载125%的吊篮平台停住。

喷漆吊篮厂家-全顺建筑(在线咨询)-喷漆吊篮由山东全顺建筑设备有限公司提供。山东全顺建筑设备有限公司位于山东省德州市宁津县张大庄镇张木春村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前全顺建筑在园林和高空作业机械中享有良好的声誉。全顺建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。全顺建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。