

# 中兴ZXDU68 W201室外通信电源 中兴5G基站电源系统

产品名称	中兴ZXDU68 W201室外通信电源 中兴5G基站电源系统
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:W201 规格:48V200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

### 中兴ZXDU68 W201室外通信电源 中兴5G基站电源系统

交流输入有4种配置可选（四选一）：

- 1.标准配置：1路手动交流输入,1\*80a/3p空开,无交流备用输出；
- 2.非标准配置（a）：1路手动交流输入,配置1\*100a/3p空开,可选交流备用输出；
- 3.非标准配置（b）：2路手动交流输入,配置2\*100a/3p空开（带机械互锁）,可选交流备用输出；
- 4.非标准配置（c）：2路自动交流输入,配置1个220v三极联锁交流接触器（带电气互锁）,可选交流备用输出

交流备用输出：在交流输入采用非标准配置的前提下,可选配置1p空开,3p空开或维修插座方式的交流备用输出；在整流器满配置时,每相备用输出不大于20a

中兴zxdu68 t601项目配置说明：

机柜

1600mm(h)x600mm(w)x400mm(d)室内机柜,可选增加400mm高的顶罩或底座；机柜的顶部配置防尘盖部件

整流器 zxd2400（v4.3）开关整流器,2台～12台

监控单元 1台 中兴zxdu68 t601交流配电

输入方式：三相五线制（I1/I2/I3/n/pe）

#### （1）室外防护技术

室外产品大多数场合下处于露天环境，需要进行防水、防晒、防尘等设计，电源柜部分往往要求防护等级达到ip55等级，电池柜部分要达到ip44等级，因此在产品设计中要力求达到以上指标，还要兼顾热设计效率、系统成本等多种因素。

#### 可扩展配置

一次下电扩展：7\*1p空开,或4\*熔断器,或2\*熔断器 4\*1p空开；

二次下电扩展：7\*1p空开,或2\*熔断器,或1\*熔断器 4\*1p空开；

扩展分路的每路1p空开容量不大于63a,每路熔断器容量不大于100a；

以上直流负载输出的配置可根据用户需求灵活调整

直流应急照明可选配置,1\*16a/1p空开

直流防雷15ka直流防雷器

#### （4）大容量产品，zxdu68 w301

这类产品主要应用在室外宏基站供电场合。产品体积相对比较大，适合落地安装；产品大配置6个zxd240 0 50a整流模块，满配置时，系统大输出300a，机柜内部可以放置两组150ah电池，还可以外扩展单独电池柜，可以放置一组500ah电池，满足更长的供电备份时间，在工程使用中需考虑电池充电电流的情况，要求直流负载输出不超过220a，能够提供16路63a以下直流负载输出；产品的整体尺寸（宽×高×深）为800mm×1900mm×780mm。