

移动式木工带锯机厂家 移动式木工带锯机 郑州江峰机械公司

产品名称	移动式木工带锯机厂家 移动式木工带锯机 郑州江峰机械公司
公司名称	巩义市江峰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市大峪沟镇杨里村
联系电话	13783614093

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市江峰机械设备有限公司

卧式带锯机-?JFM1200型带锯机-以新颖自动化强势走进市场.今日快讯！

卧式带锯机简介：江峰牌木工带锯机、木工带锯机种类、各种型号木工带锯机等产品已出口印尼、俄罗斯、谏埔寨韩国等十多个国家并全国各地。木工设备，.各种型号辐条带锯机 各种型号铸轮带锯机。

卧式带锯机JFM1200型带锯机参数：锯轮直径820mm，锯轮转速750r/min，锯条长度7100mm，大锯切直径1200mm，大锯切高度1200m，大锯切长度9m升降电机功率2.2kw，主机电机功率22kw，行走电机功率1.5kw，机床加工能力50/m²，轨道长度12m，总重量（约）2300kg

木工带锯机-卧式木工带锯机哪家好-河南江峰质量信誉好

木工带锯机-卧式木工带锯机哪家好 带锯床装上锯带，调节涨紧装置（转动锯架左侧手柄）使锯带涨紧达到合适程度，同时调节好行程开关触头刚好碰到挡铁，处于开启状态。

卧式木工带锯机，冷却水箱里加足冷却液。

1、卧式木工带锯机做好以上准备工作后，接上电源，接地必须标准可靠，开启电源开关（在电气控制箱上），开动锯试车，按照标牌上所注明旋向校正接线，同时听其响是否正常。运转过程中让锯弓自动下降，使锯带下降到低于工作台0.5~1mm，限位开关头碰上撞块自动上升，当达到极限位置高度是否自动停机，连续实验三次。运转过程中调节涨紧装置处于松弛状态，让行程开关触头离开撞块断电关机，移动式木工带锯机哪家好，连续实验三次。

2、检查升、降油缸装置，检查锯弓抬起和落下，移动式木工带锯机厂家，是否可靠灵活。

3、检查夹紧、放缸装置，检查夹紧时是否夹紧可靠，放松是否灵活

4、调节调速旋钮，调至1档（低速）运转，再调速至2档（高速）运转，反复实验三次。

5、在主机电源开关开启后，水泵相应同时启动，冷却系统正常运转。调试阀门，检查冷却液是否流畅。

6、做好以上准备工作后，装料夹紧锁定，移动式木工带锯机，进行试锯削。

大型数控龙门带锯机 | 卧式带锯机 | 数控龙门锯 | 木工龙门锯操作时常见的问题及解决方法

龙门带锯床导向臂的导向角夹持的锯条与锯床工作台不垂直：

解决：安好锯条，调整锯导向角的螺栓，大型移动式木工带锯机，使锯条与工作台面垂直。

卧式带锯机简介：小型卧式带锯机，小型立式带锯机，工作台锯应用广泛，不仅能用作软、硬材实木、胶合板、纤维板、刨花板以及用薄木、纸、塑料、海棉、艾卷、布卷等有色木材薄腕或涂饰油漆装饰后板材的纵切横截或成角度的错切，以获得尺寸符合产品规格要求的板件;同时近可用于各种塑料板、绝缘板、工件放在移动工作台上，手工推兰工作台，使工件实现进给.操作方便，机动灵活.

机床规格已成系列，主参数为锯切加工宽度，一般范围在2000-5000mm.国产的带移动工作台木工锯主要有三种规格:2000mm、2500mm、3100mm。划线锯片及其调节机构如IE3-33(8)，划线锯片5袋子可绕锯座板a点摆动的锯架4上，用手轮3作升降调节.弹簧6可保持划线锯片调整和工作平稳.

移动式木工带锯机厂家-移动式木工带锯机-郑州江峰机械公司由巩义市江峰机械设备有限公司提供。巩义市江峰机械设备有限公司为客户提供“机械设备级配件”等业务，公司拥有“江峰”等品牌，专注于机械加工等行业。，在河南省郑州市巩义市大峪沟镇杨里村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：付银聚。同时本公司还是从事鹅卵石制砂机石英砂制砂机，河卵石制砂机小型制砂机，石灰石制砂机圆锥制砂机的厂家，欢迎来电咨询。