

# 铝棒 元泰有色金属苏州公司 铝棒加工厂

产品名称	铝棒 元泰有色金属苏州公司 铝棒加工厂
公司名称	元泰有色金属(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城经济开发区澄阳路838号
联系电话	13771974218 13771974218

## 产品详情

1、根据合金元素含量不同铝板材可以分为：1×××系为工业纯铝（Al），2×××系为铝铜合金铝板（Al--Cu），3×××系为铝锰合金铝板（Al--Mn），4×××系为铝硅合金铝板（Al--Si），铝棒的价格，5×××系为铝镁合金铝板（Al--Mg），6×××系为铝镁硅合金铝板（AL--Mg--Si），7×××系为铝锌合金铝板[AL--Zn--Mg--(Cu)]，铝棒加工厂，8×××系为铝与其他元素。一般每个系列还要跟有三位，每个位上要有数字或者字母，含义是：第二位数表示受控杂质个数；第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小数点后的低含量。2、根据外形可分为：圆铝棒、方铝棒、六角铝棒、梯形铝棒等

6063铝棒具有诸多可贵特点：

- 1.热处理强化，冲击韧性高，对缺可不敏感。
- 2.有的热塑性，可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件，淬火温度范围宽，淬火敏感性低，挤压和锻造脱模后，只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。
- 3.焊接性能和耐蚀性优良，无应力腐蚀开裂倾向，在热处理可强化型铝合金中，Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。
- 4.加工后表面十分光洁，铝棒，且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效，会对强度带来不利影响(停放效应)。

6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架，为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能，对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。

它是用煤碳为加热燃料来传递热量，加热过程中会产生二氧化碳，使空气受到污染，并有可能产生一些致癌物，对人的身体健康有一定的影响。加热炉的车间环境相对很差。加热炉的火焰温度高的原因，使加热出来的铝棒表面会产生氧化效应，并且温度不能很好的得到控制。电磁感应铝棒加热炉是通过交变的电流在导体中产生感应电流，从而产生导电加热。它是在传统的铝棒加热炉的基础上进行了改革，选用旋转式结构、保温等材料，比燃煤式铝棒加热炉的能耗损失更好更节能，而且电磁感应的铝棒加热炉的车间环境更卫生，干净整洁，它具有加热，速度快，温度容易控制，环保等优点。铝棒-元泰有色金属苏州公司-铝棒加工厂由元泰有色金属(苏州)有限公司提供。元泰有色金属(苏州)有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元泰有色金属（苏州）——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市相城经济开发区澄阳路838号，联系人：廖先生。