

# 热收缩包装机|热收缩膜包装机

产品名称	热收缩包装机 热收缩膜包装机
公司名称	青岛鑫轩机械设备有限公司
价格	68888.00/套
规格参数	XX-590:590
公司地址	青岛自由贸易产业园
联系电话	18253265876

## 产品详情

热收缩包装机的收缩工艺，不影响包装的质量，但能快速收缩完美，包装后的产品可密封、防潮、抗冲击，适合多种物品紧密包装和托盘包装。

### 适用对象

玻璃瓶、发泡胶、纸盒、玩具、电子、电器、文具、图书、唱片、五金生产工具、日用品、药品、化妆品、饮料、水果、纪念中国标签等物品进行包装。

还有其他用途的收缩机，例如，橡胶瓶盖收缩机主要用于酒瓶、食品玻璃瓶、药瓶的注射收缩，可以有效地密封瓶口，保证产品卫生。

汽车用品收缩机还适用于酒店服务行业、食品安全行业、医药企业行业等。

### 结构及配置

1远红外直接加热；

设备以及体型小巧，预热工作时间短、省电；

电子无级变速调温；

不收缩不影响包装物品的质量，可以完美收缩包装；

适用于社会规则或不规则设计物品的包装，结构进行简单易操作，清洗可以方便。

### 两端开放式

它使用圆柱形膜或平膜将包装包裹在套筒中，然后热收缩。包装后，包装两端有收缩口。

(1) 当使用气缸膜时，首先打开气缸膜的开口，然后借助滑槽将产品推入气缸膜中，然后将气缸膜。

如图1所示。这种方法更适合包装圆柱形物体，如电池、纸卷、瓶子和罐头。筒膜包装具有减少1~2个封口工序，外观美观的优点，缺点是不能满足产品多样化的要求，只适合批量生产单一产品。

(2) 用平膜裹包物品，有用单张平膜和双张平膜裹包两种不同方式。薄膜要宽于物品，用双张平膜，即用上、下两张以及薄膜裹包，在前就是一个中国包装件完成进行封口剪断的同时，两片膜就被封接起来，然后将产品用机器或手工活动推向无法直立的薄膜，到位后封剪机构开始下落，将产品的另一个通过侧边封接并剪断，薄膜裹包的产品经热收缩后，包装件两端产生收缩从而形成一种椭圆形结构开口，用单张平膜时，先将平膜展开，将被裹包产品可以对着平膜中部学生送进，形成采用马蹄形裹包，再热封搭接封口。