

# 繁简水泥自流平 水泥自流平厂家 马鞍山自流平厂家

产品名称	繁简水泥自流平 水泥自流平厂家 马鞍山自流平厂家
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

### 石膏自流平怎么施工？

石膏自流平是一款新型节能的地面找平材料，自流平厂家施工，有着能厚层施工，干燥时间短的特点，有效的缩短施工周期。

#### 基础处理底涂施工（涂刷界面剂）

清除浮灰，在基层表面相互垂直的方向上至少各涂刷一遍，应涂刷均匀，不得有遗漏，使其表面无积液，干燥后，方可进行自流平施工。

如基层吸水率较大，界面剂迅速被吸干时，施工自流平厂家，则必须再涂刷一层；反之，如基层吸水性较小，则界面剂须减少混水量，甚至不混水。

#### 无沙自流平施工流程：

##### 一、基面处理

1、清理地面粉尘或垃圾，标定水平或打点确认施工厚度

2、涂刷自流平界面剂1-2遍（界面剂可以加3-5倍水稀释使用，根据基层吸水情况，调整兑水比例），墙角高于施工厚度一公分以上涂刷（注：干后倒水到地面观察吸水情况，根据需求可再加刷1遍）

二、材料搅拌流程及配比（需配搅拌机，如手动搅拌的一一定要注意根据搅拌粉料总重来确认核心料及用水量）

### 地面回填宝搅拌流程及配比

1、加水：加水量根据所搅拌的粉料总量的对应比例进行添加（在确定用水量后，可以采用木棍钉钉子方式进行标高，马鞍山自流平厂家，用水无需每次称量）

2、加入地面回填宝，投料时尽量对准搅拌叶加入，不要沾到机器内壁

3、搅拌完毕，前期试样可用小容器从设备中取出少量搅拌好的材料，先倒在地面上观察流动情况，根据需求及时调整加水量，调整至最佳状态

自流平是一种新型节能的地面找平材料，有着施工便捷、找平，干燥时间短，有效的缩短施工周期等优点。近年来随着大众对自流平的认可度越来越高，也诞生出了诸多问题，比较典型的就，自流平到底是选择用石膏基的好，还是水泥基的好？

材料对比石膏基自流平与水泥基自流平，从名字上就不难看出，两者采用的原材料不同，石膏基自流平其主要由高强石膏、骨料及各种建筑化学添加剂精心配置、混合均匀而制得，水泥基自流平则由水泥及多种活性成分组成。（因各地施工条件、需求不同，厂家配方也会做相应调整）

石膏本身性质更稳定，受到热胀冷缩的影响不大，应用到地面找平中，可以有效的保护管道，且开裂、脱层的风险小，石膏也是绿色环保的国家推荐使用原材料，但其特点就是不能应用于常与水接触的地方。水泥基自流平的话相对来说就可以应用于对防水有要求的场所了。

繁简水泥自流平(图)-水泥自流平厂家-马鞍山自流平厂家由芜湖繁简新型建材有限公司提供。繁简水泥自流平(图)-水泥自流平厂家-马鞍山自流平厂家是芜湖繁简新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。