

# 热轧型钢-欧标H型钢规格示意图ASTM

产品名称	热轧型钢-欧标H型钢规格示意图ASTM
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4750.00/吨
规格参数	规格:160 表面:灰白 长度:12
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

## 产品详情

### 热轧型钢-欧标H型钢 规格示意图

欧标H型钢，欧标工字钢，欧标槽钢，美标H型钢，美标槽钢，英标槽钢，英标H型钢等外标热轧型材。  
上海国汇实业有限公司 黄经理执行标准 EN10025-2 2004 EN10034-1993

品名 规格 米重(kg/m)

欧标H型钢 HE100A 96\*100\*5\*8 16.7

欧标H型钢 HE100B 100\*100\*6\*10 20.4

欧标H型钢 HE120A 114\*120\*5\*8 19.9

欧标H型钢 HE120B 120\*120\*6.5\*11 26.7

欧标H型钢 HE120M 140\*126\*12.5\*21 52.1

欧标H型钢 HE140A 133\*140\*5.5\*8.5 24.7

欧标H型钢	HE140B 140*140*7*12	33.7
欧标H型钢	HE140M 160*146*13*21	63.2
欧标H型钢	HE160A 152*160*6*9	30.4
欧标H型钢	HE160B 160*160*8*13	42.6
欧标H型钢	HE160M 180*166*14*23	76.2
欧标H型钢	HE180A 171*180*6*9.5	35.5
欧标H型钢	HE180B 180*180*8.5*14	51.2
欧标H型钢	HE180M 200*186*14.5*24	88.9
欧标H型钢	HE200A 190*200*6.5*10	42.3
欧标H型钢	HE200B 200*200*9*15	71.5
欧标H型钢	HE200M 220*206*15*25	103
欧标H型钢	HE220A 210*220*7*11	50.5
欧标H型钢	HE220B 220*220*9.5*16	71.5
欧标H型钢	HE240A 230*240*7.5*12	60.3
欧标H型钢	HE240B 240*240*10*17	83.2
欧标H型钢	HE240M 270*248*18*32	157
欧标H型钢	HE260A 250*260*7.5*12.5	68.2

美国拥有一个现代化的电网，能够储存能量，远距离输送能量，并对天气条件的变化作出反应。随着电池存储容量的快速上升，电池存储的每瓦时成本急剧下降，从2015年到2018年下降了70%。现在，电池通常与新的风力和太阳能发电厂一起部署，以在能量输出较低时储存能量，并通过帮助调节电网频率和应对电网干扰来辅助电网功能。长期或海上储能解决方案，如可再生生产的氢气，可以帮助电网实现可再生能源供电。扩大输电连接可以更有效和灵活地利用可再生资源，例如在得克萨斯州，新的输电线路有助于释放该州农村地区巨大的风能资源。先进的计算工具使先进的预测成为可能，可以为电网运营商提供有关可再生能源发电的精确的信息。