

GPS摄像头（GPS车载终端专用串口图像监控）

产品名称	GPS摄像头（GPS车载终端专用串口图像监控）
公司名称	深圳市远视鑫科技有限公司
价格	98.00/个
规格参数	品牌:OV/中星微 像素:30万（dpi） 型号:YSX-035
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道章阁社区桂月路西58号 3楼A区
联系电话	13510410133

产品详情

品牌	OV / 中星微	像素	30万（dpi）
型号	YSX-035	类型	微型摄像机
图像传感器	OV7740 / OV528	水平清晰度	480（TVL）
最低照度	0.1（Lux）	分辨率	640*480 320*240 160*120
镜头	3.6（mm）	信噪比>	48（db）
工作温度	-40 ~ +80（ ）	背光补偿	有
尺寸	1/4（英寸）	电源电压	+5 / +9~+36（V）
电子快门	有	重量	0.1KG

概述:

公司设计制造的塑料海螺串口摄像机是采用工业级专业视频处理的dsp芯片为核心并配合业界最新的图像传感器内嵌100%自主设计的白平衡，jpeg优化算法将摄像机、视频捕捉、视频压缩、串行数据接口等功能基于一体的最新一代串口摄像机。适用无线gprs/cdma等环境下安装。出租车gps串口摄像头(微型),一步到位,成本最优!

功能:

I全面为车载、工业环境设计。

I采用ov最新型号传感器，清晰度高，稳定性远超同类产品。

Ijpeg无损压缩模式拍照,保证画质的同时,减少数据容量

I支持多种图像幅面320*240，640*480，1024*768，1280*1024，2048*1576，同时还支持用户自定义幅面大小

。同步使用业界最主流的传感器。图像质量高清晰，最高支持300万像素。

图片幅面可选，两级压缩比选择,红外夜视

红外灯智能控制，晚上只在拍图瞬间红外灯开启，大大降低了主机的功耗。

可以根据用户的具体要求在协议和功能上进行定制。如：中星微706，ov528协议，真扬7e协议

增加av模拟视频输出接口，方便gps摄像头现场的安装调试。

外部触发,方便外接多种传感器信号,自动补光,黑暗环境自动红外补光。

图像压缩度从100%--20%可调，用户可以自由的在数据流量和图像质量间取得平衡。

更加丰富的控制接口。

支持画面镜像和旋转。

防水、防震、耐高温、高湿。

技术参数：

属性	描述
型号	ysx-035
所属分类	gps车载摄像头
镜头规格	1/4 ,3.6 ,2.8 ,2.5 mm
flash	1m
频压缩算法	mjpeg/ jpeg
分辨率	640*480 320*240 160*120
速率	6帧/s
工作电压	5v / 12v / 9-36v (可选)
波特率	9600 – 115200bps (可调)
输出方式	ttl, 232,485 (可选)
工作温度	-40 - 85
湿度	80% , 无凝结

实际安装效果图：