

# 车载SD卡单卡录像机(促销)

产品名称	车载SD卡单卡录像机(促销)
公司名称	深圳市远视鑫科技有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:YSX 操作接口:Linux 类型:其他
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道章阁社区桂月路西58号3楼A区
联系电话	13510410133

## 产品详情

品牌	YSX	操作接口	Linux
类型	其他		

产品型号说明：

ysx-sd004：4路车载sd录像机；

ysx-sd002：2路车载sd录像机；

ysx-sd001：1路车载sd录像机；

1、标准h.264 high profile视频压缩算法，更高画质，更高压缩比。其他类似产品大多只能达到main profile标准。2、高分辨率录像，4路分辨率可达百万像素（1280x1024），单路分辨率达到d1效果（704x576）；3、体积小巧，便于安装。4、支持宽电压输入，直流8v到32v范围内均可稳定工作。12v或24v供电的车辆均可适用；5、录像机为每路摄像头输入都提供了稳定的12v电源，并带有电源输出短路保护功能，安全可靠；6、可由汽车点火开关控制开关机，并有点火信号控制延时关机功能；7、支持多种录像方式，可设置开机自动连续录像，开门触发录像，定时录像，报警录像等方式；8、可接速度传感器输入，速度与音视频同步记录，并具有超速报警功能。9、可记录车牌号码，并有3路传感器输入，可记录开门，刹车，转向，鸣笛等多种车辆状态；10、录像文件使用标准avi格式，可使用多种媒体播放器播放，操作简单方便；11、sd卡采用标准fat32文件系统，可直接在电脑上使用，操作简单方便；

技术参数				
项目	设备参数	ysx-sd001	ysx-sd002	ysx-sd004

视频	视频输入	1路	2路	4路
	输入视频标准	复合视频输入, 1.0v, p-p, 阻抗75 , bnc		
	视频输出	1路复合视频输出, 1.0v, p-p, 阻抗75 , bnc		
	电视制式	pal制式, ntsc制式		
	视频压缩标准	h.264 high profile, 运动自适应动态码流		
	录像分辨率	704x576(pal)/704x480(ntsc)	1280x512(pal)/1248x416 (ntsc)	1280x1024(pal)/1248x816 (ntsc)
	录像帧率	25帧/秒(pal), 30帧/秒(ntsc)	50帧/秒(pal), 60帧/秒(ntsc)	100帧/秒(pal), 120帧/秒(ntsc)
视频码率	660kbps ~ 1.5mbps, 4级画质可选	1.32mbps ~ 3mbps, 4级画质可选	1.98mbps ~ 4.5mbps, 4级画质可选	
音频	音频输入	1路	2路	4路
	输入音频标准	阻抗20k , rca		
	音频输出	1路音频输出, 阻抗500 , rca		
	基本输出电平	1v ~2v, p-p		
音频压缩标准	g.711			
数据	数据存储	sd卡存储, 外部usb接口(可接u盘或usb硬盘)		
	录像格式	avi格式, 音视频同步保存		
接口	输入传感器	1路速度信号, 1路点火信号, 3路普通传感器输入(可接开关门信号, 倒车信号等)		
	串行通信	2个rs232接口, 1个rs485接口		
	网络接口	rj45, 10m/100m自适应网口		
	gps	支持外接gps接收器(gps接收器非标准配件, 需单独购买), gps定位数据可与视音频数据同步记录。gps数据格式: nema0183, 波特率: 4800bps		
软件	配套软件	pc回放分析软件, 可回放录像文件, 并对文件中的车辆信息进行分析		

	第三方软件	可使用暴风影音（版本2009以上），vlc media player（版本1.0.0以上），winamp（版本5.531以上）回放录像文件
电源	电源输入	dc直流，+8v~+32v
	电源输出	dc直流，+12v@1.5a，+5v@1a
	功率	本机工作功率：小于5w，本机待机功率：小于0.1w。（不包含摄像头，硬盘，显示屏等外接设备功率）
其他	工作温度	零下10 ~ +60
	尺寸	115mm（长）x 92mm（宽）x 20mm（高）