

GPS监控车载摄像头(出租车、大巴车、物流车)

产品名称	GPS监控车载摄像头(出租车、大巴车、物流车)
公司名称	深圳市远视鑫科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:YSX 像素:200 (dpi) 型号:120A、 152A、 163A
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道章阁社区桂月路西58号3楼A区
联系电话	13510410133

产品详情

品牌	YSX	像素	200 (dpi)
型号	120A、 152A、 163A	类型	车载摄像头
图像传感器	SONY/SHARP	水平清晰度	420、 480、 520线
最低照度	0.35Lux (F1.3,50IRE,AGC ON) (Lux)	镜头	世大
信噪比	大于48db(AGC关闭：大于50db) (db)	工作温度	-40 ~80 ()

概述:

公司设计制造的gps监控车载摄像头(出租车、大巴车、物流车)是采用工业级专业视频处理的sony芯片为核心，视频捕捉、视频压缩、视频存储等功能基于一体的最新一代gps车载监控摄像头。适用无线、有线gprs/cdma等环境下安装。一步到位,成本最优!

功能:

I全面为车载、工业环境设计。

Isony、sharp最新型号传感器，清晰度高，稳定性远超同类产品。

I支持多种图像幅面320*240，640*480，1024*768，1280*1024，2048*1576，同时还支持用户自定义幅面大小。

I图片幅面可选，两级压缩比选择,红外夜视

I外部触发,方便外接多种传感器信号,自动补光,黑暗环境自动红外补光。

I图像压缩度从100%--20%可调,用户可以自由的在数据流量和图像质量间取得平衡。

I更加丰富的控制接口。

I支持画面镜像和旋转。

I防水、防震、耐高温、高湿。

技术参数:

图像传感器: sharp、sony, 1/3 逐行扫描ccd

水平解像度: 420、480、520线

最低照度: 0.35lux (f1.3,50ire,agc on)

视频输出电平: 1.0v (p-p) / 75, 复合, bnc

视频信噪比: 大于48db(agc关闭: 大于50db)

白平衡: atw固定

增益控制: agc

光圈控制: 电子光圈(固定)

镜头: f=3.6mm/2.8mm

显示模式: 彩色/黑白自动

同步系统: 内同步

插口: 视频信号 1.0vp-p/75 (bnc)

电源: dc12v \pm 10%

工作条件: 工作温度: -10 ~50 [+14 ~122], 湿度: 小于90%rh

贮存温度: -20 ~70 [-4 ~158], 湿度: 小于70%rh

电源: dc12v \pm 10%

功耗(大约): 1.0w

尺寸(大约): 100(w) \times 70(h)mm [3.93(w) \times 2.8(h)in.]

重量 (大约) : 150g[5.3oz.]