

常州生态多层板直销 绿康源木业有限公司 阻燃生态多层板直销

产品名称	常州生态多层板直销 绿康源木业有限公司 阻燃生态多层板直销
公司名称	临沂绿康源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村
联系电话	18669585811 18669585811

产品详情

生态多层板直销

多层板是家具加工企业常用材料之一，是一种人造板。一组单板通常按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶b ai合而成的板材，多层板通常其表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错配成的板坯，在加热或不加热的条件下压制而成。层数一般为奇数，少数也有偶数。纵横方向的物理、机械性质差异较小。常用的有三合板、五合板等多层板。多层板能提高木材利用率，是节约木材的一个主要途径。亦可供飞机、船舶、火车、汽车、建筑和包装板箱等作用材。生态多层板直销

生态多层板直销

不易变形开裂，干缩bai膨胀系，具du有较好的调节室内温度zhi和湿度的能力，常州生态多层板直销，面层能显示dao出木材天zhuan然木纹。

是将原木沿年轮方向旋切成大张单板，经干燥、涂胶后按相邻单板层木纹方向相互垂直的原则组坯、胶合而成的板材。单板层数为奇数，阻燃生态多层板直销，一般为三层至十三层，常见的有三合板、五合板、九合板、和十三合板（俗称为三厘板，五厘板，九厘板，耐用生态多层板直销，十三厘板）。外层的正面单板称为面板，反面的称为背板，内层板称为芯板。

生态多层板直销

生态多层板直销

多层板间隙的多与少另一个变现方式就是贴合率，提高层板的贴合率就是降低了层板间的间隙，在检查层板是否有间隙时是以0.03mm的塞尺，塞不进相邻两层层板之间或者层板与内筒之间。还可以用手敲击层板表面，声音饱满而不是空旷的声音，用这种方法敲击整个层板表面，饱满声音占总面积的比例来检

测层板是否成功包扎在内筒或者上一层板上。检测的详细方法是：除了用塞尺的方法，敲击法将包扎板平均分成160格，对每一格进行敲击，对不合格的区域标注，未标注的部分占总部分的比率即为贴合率，该指标大于等于85%层板贴合才算过关。第二次检查贴合率是在纵焊缝与环焊缝都焊完后进行，由于纵焊缝的的横向收缩能力，层板的贴合率会比1次检测的值更高，贴合率更好。

常州生态多层板直销-绿康源木业有限公司-阻燃生态多层板直销由临沂绿康源木业有限公司提供。临沂绿康源木业有限公司为客户提供“家具板,木地板,护墙板,UV板,多层板”等业务，公司拥有“绿康源”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省临沂市兰山区义堂镇小葛庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事家具板，护墙板，木地板的厂家，欢迎来电咨询。