

应用于高速公路止水带操作要点 用户定制止水带提供设计图纸

产品名称	应用于高速公路止水带操作要点 用户定制止水带提供设计图纸
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

应用于高速公路止水带操作要点 用户定制止水带提供设计图纸

中埋止水带产品说明：

中埋止水带是以可伸缩的橡胶和镀锌钢带所组成的复合件。中埋止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。

中埋止水带在高速公路上的操作要点

如果是在高速公路上使用中埋止水带的话，那么如果要保证施工的质量的话，有什么样的操作的要点呢，小编就给大家分析一下吧。

- 1.所有作业人员要进行隧道防排水施工质量知识的培训的，而且是要经过考核的，等合格之后才能上岗的。
- 2.定位卡具加工制作的时候，变形缝的转角部位和止水带的中间空心圆环部位要做成圆弧形状或者是45度角的，这样才能保证止水环圆形和变形缝中心重合的。
- 3.用户止水带订货的时候要根据设计的图纸工程结构计算好产品的长度，异型结构要有图纸的说明的，尽量在工厂中将止水带连接成整体的，如果需要现场连接的话，可以采用电加热板硫化粘合或者是冷粘结或者是焊接的方法。

4.橡胶止水带在运输的时候，应该避免阳光直射的，不能和热源、油类和有害溶剂结合的，成品要取直放平的，不能加重压的，存放的地方一般要保持零下十度到30度之间，相对湿度在百分之四十到八十之间的。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容方面是经验之谈，我公司还生产各种防水材料，价格方面可面议或电议，本公司实体工厂质量可靠，多年来诚信经营，请您放心下单。