

# 可加快施工进度橡胶止水环 适宜合适工程尺寸如何选择

产品名称	可加快施工进度橡胶止水环 适宜合适工程尺寸如何选择
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

可加快施工进度橡胶止水环 适宜合适工程尺寸如何选择

产品执行标准：

咱们说一下桩头钢筋橡胶膨胀止水环，腾达公司生产的遇水膨胀橡胶止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分一遇水膨胀橡胶中的各项指标。

腾达公司生产的止水环主要规格有：

16mm，18mm，20mm，22mm，25mm，28mm等多种型号。如果客户有特殊规格要求，我们还可以根据您的要求定做生产，保证质量，生产快。物流发货速度也快，可直达全国各地。

橡胶止水环因具有吸水膨胀性能，因其外形为圆形，所以也叫膨胀橡胶圈。近些年来，橡胶止水环作为地下室底板与桩头钢筋处防水材料得到较广使用，遇水膨胀止水环特点是遇水后通过自身材质吸水，使止水环自身体积变大，通过膨胀来挤密底板桩头处裂缝渗漏水，来实现底板桩头钢筋处的防水效果。

它可以是圆型或矩型片壮体通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10mm。在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，较终被埋入现浇混凝土中就能起到较佳的防水效果。

对拉螺栓膨胀止水环产品优点：

1、构造简单，施工方便，污染性能较小，耐腐蚀性较好，可加快施工进度，费用低，质量可靠。

2、工作原理简单，可视性强，易于设计，膨胀率可达300%以上，耐久性可靠，经多项工程实施，不易发生渗漏。