

关于不同宽度接缝密封可施工长度 建筑用止水胶用量

产品名称	关于不同宽度接缝密封可施工长度 建筑用止水胶用量
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

关于不同宽度接缝密封可施工长度 建筑用止水胶用量

建筑用止水胶用量：

- 1、接缝宽度12mm以下，宽深比为1：1
- 2、接缝宽度12mm以上，宽深比为2：1

为确保取得正确的宽深比，并为密封胶供给坚实的背衬，一起为避免密封粘在接缝底部，应选用闭孔聚乙烯背衬条。不能运用油或焦油类浸渍背衬资料。

600ml/支装的聚氨酯密封胶关于不同宽度的接缝密封可施工长度如下：

3mm约66米，4mm约37米，5mm约24米，6mm约16米。

建筑用止水胶施工方法：

- 1、在施工前需要对表面的灰尘、油污进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将密封胶放入挤胶枪中，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。
- 4、涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

建筑用止水胶应用范围：

结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封；地下隧道工程防水渗漏密封等方面。