

遇水膨胀橡胶止水带是个怎样的产品 定位止水带如何放置准确

产品名称	遇水膨胀橡胶止水带是个怎样的产品 定位止水带如何放置准确
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀橡胶止水带是个怎样的产品 定位止水带如何放置准确

遇水膨胀橡胶止水带是什么：

遇水膨胀橡胶止水带是橡胶止水带的一种，也叫复合型遇水膨胀橡胶止水带。遇水膨胀橡胶止水带的主要构成是普通的橡胶止水带与遇水膨胀线的组合。在橡胶止水带两侧的翼板上，将两侧的单面两条或者双面四条肋条更换为遇水膨胀橡胶材质。

遇水膨胀橡胶止水带的膨胀率：

遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可自动调节，分为：150%、220%、300%等几类。膨胀线遇水后会逐渐膨胀，之后会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、使其接触的混凝土界面的接触更加紧密，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水带重新堵漏，厂家可定制各种规格止水带，遇水膨胀式止水带的常用规格有宽度200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm，厚度6-20mm不等。

遇水膨胀橡胶止水带性能：

- 防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水后自行膨胀、使其与混凝土接触更紧密、止水效果更佳。
- 断面采用非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，使其各部分受力均匀合理。
- 在安装区增设安装孔，可使其与相邻钢筋便于固定，不产生位移。施工方便，定位安装牢靠。遇水膨胀橡胶止水带适用于构筑物伸缩缝、沉降缝及防震缝。

在混凝土浇筑过程中要将橡胶止水带是部分或全部浇埋进混凝土中，在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

适用范围：

本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝、盾构法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水工程，广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料方面是经验之谈，我公司还生产各种防水材料，工程建筑方面需要可以选择同一品牌的产品，本公司实体企业有自己的工厂有自己的人力，现在线上线下同时发展经营，诚信经营，质量可靠，如需了解更多还请多的关注我们。