

# 防静电移印胶浆 防静电胶头硅胶 防静电移印胶头原材料

产品名称	防静电移印胶浆 防静电胶头硅胶 防静电移印胶头原材料
公司名称	深圳市指南针硅胶科技有限公司
价格	98.00/千克
规格参数	品牌:指南针硅胶 型号:ZNZ-89 用途:光学镜片/曲面玻璃等移印
公司地址	深圳市龙岗区龙岗大道3020号
联系电话	0755-84826339 13316542235

## 产品详情

防静电移印胶浆的用途：

防静电移印胶头原材料应用于光学镜片移印、3D曲面玻璃、电子产品、玩具礼品、电子产品、无尘产品移印、胶塑玩具、电镀产品、通讯设备、工艺礼品、文具、条形码、二维码、商标LOGO等不规则图案的印刷；

材料使用原理：（高品质防静电移印硅胶供应商）

防静电移印胶浆做出的胶头，通过将钢板上的图案图形（油墨），转印到需要印花的产品上，完成快捷移印印刷的效果。

防静电移印胶浆的性能优势：

1. 胶浆品质细腻，无颗粒无杂质；
2. 回弹力好，好上油/落油，图案印刷清晰完整；
3. 防静电效果佳，环保且寿命长；
4. 材料添加了美国杜邦特氟龙耐高温新材料，经过高温加工而成，具有耐磨、耐高温、移印效果佳等特点。

普通移印硅胶做的胶头移印次数普遍在15-300次左右，上油/落油效果不理想、弹力差，胶头易报废损耗。对企业增加了成本。对此我司特研发了一款可用于3D玻璃、光学镜片等产品的移印胶浆。该款移印胶

浆为9:1的加成型硅胶，颜色可调红色、白色、绿色、蓝色等。具有优良的抗撕裂性，耐磨性，实地上机测试移印次数可以达到5000多次。（具体需看生产工艺而定）

性能数据参考：

粘度 (CPS) : 29000

比重(g/cm<sup>3</sup>) : 1.09

硬度 (A°) : 35 ( ± 1-2 )

抗拉伸强度( Mpa ) : 7.1

抗撕裂强度(kN/m) : 28

伸长率(%) : 520

线收缩率(%) : 0.1%

固化剂混合比例(%) : 9:1

操作时间(mins) : 15-30分钟 ( 可调 )

固化时间(hours) : 3-5小时 ( 可调 )

固化配比：A硅胶(白色) : B硅胶 ( 红色或者半透明 ) = 9 : 1

如需降低硬度可适当添加硅油进行稀释。

储存条件/保质期：

密封存放于阴凉干燥通风处。未开封可放置12个月，开封后建议6个月内使用完。该产品为非危险品运输。