

MKVV-2 × 1.0mm矿用控制电缆MKVV

产品名称	MKVV-2 × 1.0mm矿用控制电缆MKVV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:MKVV-2 × 1.0mm 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVV-2 × 1.0mm矿井变频电缆MKVV

MKVV,MKVVP,MKVV22煤矿业用变频电缆MKVV煤矿业用变频电缆、MKVVP煤矿业用塑胶变频电缆、MKVV22煤矿业用塑胶绝缘电线产品执行标准：企业标准Q/TX001-2006本规范适用煤矿业用铜芯聚乙烯护线套阻燃性变频电缆。电缆型号、名字、规格型号及主要用途型号规格名称规格型号主要用途MKVV铜芯高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套阻燃性矿井变频电缆 (2-14)*(4-6)(2-61)*(0.75-2.5)铺装在房间内、电缆线内、管路等固定不动场所MKVV22铜芯高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套带钢铠装阻燃性煤矿业用变频电缆(7-61)*(0.75-1.5)(4-14)*(4-6)铺装在房间内、电缆线内、管路、直埋，能承担很大机械设备外力作用的固定不动场所MKVV32铜芯高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套不锈钢丝铠装阻燃性矿井变频电缆 (2-61)*(0.75-2.5)(4-14)*(4-6)铺装在房间内、电缆线内、管路、直埋、垂落，能承担很大抗拉力的固定不动场所MKVVP22煤矿业用铜芯高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套手工编织屏蔽掉带钢铠装阻燃性变频电缆 (4-14)*(4-6)(4-61)*2.5毫米2铺装在大电磁场房间内、电缆线内、管路、直埋、垂落，能承担很大抗拉力的固定不动场所MKVVRP煤矿业用铜芯高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套手工编织屏蔽掉阻燃性操纵软电缆(4-61)*(0.5-2.5)(4-37)*(1.5-2.5)铺装在大电磁场房间内、电缆线内、管路等固定不动场所MKVV电缆线,MKVVP电缆线,MKVVP2电缆线,MKVV22电缆线,MKVV32电缆线,MKVVR电缆线,MKVVRP电缆线,MKVVP22电缆线等型号规格的煤矿业用阻燃性变频电缆，强烈推荐电缆线电缆型号为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV(2-14)*(4-6)mm² ,(2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm² MKVV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5毫米² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5毫米² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5毫米² (4-14)*(4-6)mm²1、额定电流450/750v2、电缆线电导体的长短容许操作温度为70 3、电缆线的铺设温度应不少于零摄氏度，强烈推荐的容许弯曲半径；4、无铠装电缆层的电缆线，应不小于电缆线直径的6倍5、有铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线，应不小于电缆线直径的12倍。6、有屏蔽掉构造的软电缆，应不小于电缆线直径的6倍。MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001-2006《煤矿用塑料绝缘控制电缆》

MKVV-2 × 1.0mm，矿用控制电缆，MKVV，天联牌电线电缆销售总监郭婷

MKVV-2 × 1.0mm矿井变频电缆MKVV