

浙江航坤 防爆检修电源箱 BXM53-2/60K120XX 液化车间照明箱

产品名称	浙江航坤 防爆检修电源箱 BXM53-2/60K120XX 液化车间照明箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	2999.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BXM 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

浙江航坤防爆电器有限公司浙江航坤

公司主营产品：防爆照明箱，防爆动力箱，防爆控制箱，防爆控制柜，防爆配电箱，防爆操作箱，防爆箱，防爆起动箱，防爆电机起动器，防爆软起动，防爆变频器，防爆星三角起动箱，防爆自耦降压起动箱，防爆磁力起动箱，防爆电源插座箱，移动式防爆箱、BMG防爆配电箱等。

防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱浙江保创电气有限公司生产防爆配电箱（柜）、防爆控制箱（柜）、防爆检修箱、防爆防爆仪表箱、防爆电源插座箱、防爆断路器、防爆磁力起动器、防爆操作柱、防爆接线箱、防爆触摸屏箱、防爆变频器箱、PLC防爆箱、防爆防腐配电箱，不锈钢防爆箱等非标定制产品。

适用范围：、防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱适用于爆炸性气体环境区、2区；2、防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱适用于IIA、IIB级爆炸性气体环境；3、防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱适用于温度组别为T-T6的环境；4、防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱适用于石油采炼、储存、化工、、及设施等爆炸性危险环境;5、主要用于临时作业或移动作业的电源分配；6、BXX5-2/60K20XX本产品为多壳体拼装结构。

根据爆炸环境出现的频率和持续的时间把危险场所划分为不同的区域。

防爆检修箱气体场所分为三个区域：0区、区和2区：

0区：防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱爆炸性环境中的爆炸混合物以气体、防爆照明检修箱蒸气或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所。

区：防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX

液化车间照明箱在正常运行时，爆炸性环境中可能出现气体、蒸气或薄雾形式的爆炸性混合物的场所。区是防爆电气设备的典型应用场所。

2区：防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱在正常运行时，爆炸性环境中不太可能出现气体、蒸气或薄雾形式的爆炸性混合物，移动式防爆检修箱如果出现也只是偶尔发生并且短时间存在的场所。通常情况下，“短时间”是指持续时间不多于2个小时。

粉尘场所分为三个区域：20区、2区和22区：

20区：在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现，其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。

2区：在正常运行过程中，可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20区的场所。该区域包括，与充入或排放粉尘直接相邻的场所、出现粉尘层和正常操作情况下可能产生可燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所。

22区：在异常条件下，可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在 防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱壁挂式防爆检修箱、或可燃性粉尘偶尔出现堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物但未划入2区的场所。如果不能保证排除可燃性粉尘堆积或粉尘层时，则应划分为2区。

产品特点：、本产品外壳采用ZL02铝合金压铸或钢板焊接成型，防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观；2、防爆检修电源配电箱防爆检修电源插座箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构；3、防爆动力检修箱防爆动力检修箱内装高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯，具有过载及短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能；

4、可根据客户要求特制，可加装漏电保护功能，当漏电电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱切断线路，确保设备及人身安全；

5、壁挂式防爆检修箱有多种规格的插座便于检修用电源，各个支路均配断路器保护，BXX53-2/60K20XX方便检修。钢管或电缆布线。

主要技术参数：、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB2476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX 液化车间照明箱 IEC60079-7、IEC624-2-2、防爆标志：ExdellIBT6、ExdellCT6、DIPA20TA,T63、额定电压：AC220/380V 4、BXX53-2/00D极数：P+N+PE/3P+PE5、主回路额定电流：200A6、支路数：2、3、4、5、6、7、支路额定电流：6A、32A8、防护等级：IP65防爆动力检修箱9、防腐等级：WF0、引入口规格：G₁~G₂、适用电缆外径：mm~38mm²、进出线口方向：下进线 防爆检修电源箱 BXX53-2/60K20XX

液化车间照明箱防爆电源检修箱、下进线（常规为下进线，上进线请注明）3、安装方式：挂式、立式