

H05VVC4V5-K电缆,编织屏蔽PVC双护套电缆

产品名称	H05VVC4V5-K电缆,编织屏蔽PVC双护套电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	5.98/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:H05VVC4V5-K 电压:300/500V
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

应用范围

设备安装工程 工业机械 加热及空调系统

用于需要抗电磁干扰的环境

干燥和潮湿的室内环境(包括水油混合物),但不能用于室外

用于中等机械强度下的固定安装,和无应力缓释或强制引导的自由非连续往复运动下的安装

备注:用于AWM(设备布线材料)电缆在工业机械中应用(USA)符合NFPA 79 Ed.

2015:请参照样本附录表T29

技术认证

多标准电缆具有以mm或AWG/kcmil

衡量的额定尺寸的绞合导体。下表中提到了主尺寸,而其他系统的同等尺寸可在本目录的附录T16中找到。对于该相关辅助尺寸,导体标称截面通常大于指定的额定值。

H05VVC4V5-K(EN 50525-2-51)

产品结构

多股细裸铜丝束合软结构导体

PVC绝缘芯线

PVC 内护套，灰色

镀锡铜丝编织屏蔽

护套：PVC，耐油性更高，灰色（类似 RAL 7001）

芯线层绞

弯曲半径

偶尔移动：20 × 电缆外径

固定安装：6x 外径

温度范围

偶尔移动：HAR：-5 ° C 至 +70 ° C UL/CSA：+90 ° C

固定安装：HAR：-40 ° C 至 +70 ° C UL/CSA：+90 ° C

芯线标识

黑色芯线，白色编号，符合 VDE 0293-1 标准

额定电压

HAR U0/U: 300/500 V