

SLA系列双级真空滤油机

产品名称	SLA系列双级真空滤油机
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	原理:真空过滤 用途:油除杂质 样式:真空
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

产品详情

原理	真空过滤	用途	油除杂质
样式	真空	性能	精密过滤
适用对象	过滤器	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、其他
滤料类型	纤维	品牌	科能
型号	SLA	有效过滤面积	60 (m2)
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、冶金、其他
产品类型	全新	DN	净化
外形尺寸	2300x1800 (mm)	设备重量	1200 (Kg)
过滤器类型	真空		

sj系列双级真空滤油机，能超级快速净化油液中水份、气体和杂质微粒。广泛应用于电厂、电站、电力公司、变电工程、厂矿、铁路等，对变压器、互感器、油开关、电容器等不合格绝缘油进行处理，干燥以及真空注油等，它具有高效脱气、脱水、滤除油中的游离碳、机械杂质，使pH值、酸值、介损、氧化物均达到标准，本系列产品能耗、体积、重量、噪声、维护费用远于传统产品，而脱水脱气效率，性能高于国内同类产品。

本产品采用薄膜蒸发和喷雾干燥两个单元过程相结合的油水分离技术，可自动投入加热功率系统，使该机具有高效脱气脱水的能力。采用自动补偿式液位调节器，能自动调节进出油量的平衡，使真空罐油位准确控制在设定位置上。采用多级高精度过滤系统，有效地保证了对油质的过滤精度，提高清洁度。

型号参数

型号	sj-a-10	sj-a-30	sj-a-50	sj-a-75	sj-a-100		
技术参数							
流量(l/min)	10	30	50	75	100		

工作真空度(mpa)		0.095	0.095	0.095	0.095	0.097		
工作压力(mpa)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.5		
温度控制()		40-70	40-70	40-70	40-70	40-70		
油含水量(ppm)		5	5	5	5	5		
油含气量(%)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
油击空电压(kv)		55	55	55	55	55		
过滤精度(um)		3	3	3	3	3		
总功率(kw)		10	15	18	24	35		
工作电压(v)		380	380	380	380	380		
进出油管径(寸)		1/2 ”	3/4 ”	1 ”	1.25 ”	1.5 ”		
重量(kg)		150	200	280	360	550		
外形尺寸(mm)	长	1000	1100	1250	1250	1500		1550
	宽	700	700	800	850	950		1100
	高	1100	1150	1300	1350	1600		1650