

led路灯规格功率厂家-深圳郎特照明

产品名称	led路灯规格功率厂家-深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	98.00/盏
规格参数	品牌:郎特 防水等级:IP67 光效:100lm/W
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

led道路路灯规格型号输出功率生产厂家，led路灯规格功率厂家-深圳郎特照明

深圳市郎特照明灯具是led路灯生产厂家，大家生产制造的led道路路灯规格型号全，led道路路灯输出功率有多种多样能够供你挑选

一、led路灯规格功率厂家-led道路路灯构成

LED路灯的构造并不繁杂，拆分离后就好多个构件，以下：

1.LED光源（1W-200W）

2.铝合金型材排热铝块

3.也有LED直流电源（开关电源）

4.led灯具机壳

目前市面上的LED路灯关键分两类，一类是用一般道路路灯机壳在里面装一块铝合金板上边排序许多3W或1W的LED灯珠还带镜片，另一类是用开压铸模具总体机壳排热，一类排热难题沒有处理，第二类成本费用较高，对于别的有没有什么散热风扇，导热管，传热膜，这类的排热都必须认真仔细是不是真假。

二、led路灯规格功率厂家，规格型号

型号规格	输出功率	装车数量	净重	灯臂规格
装车规格	led道路路灯开关电源			

仿飞贴片式路灯头 20W 1 1.3 31.5*12.8*7.6 56*41*34CM "防护防潮恒

流宽压推动

AC85-269V

/2835贴片式/

光效80-90LM

发亮视角：120度

质保期2年"

仿飞贴片式路灯头 30W 1 1.8 35.1*14.2*7.6 47*41*37.4CM

仿飞贴片式路灯头 50W 1 2.2 40.5*16.6*7.9 42*36.5*43CM

仿飞贴片式路灯头 100W 1 3 48.4*21.1*8.3 52.5*26*11.4CM

仿飞贴片式路灯头 150W 1 3.5 58*24.2*8.3 63*29.5*11.4CM

贴片式宝刀道路路灯30W 10 1.3 44.5*15.5*6.6 42.5*34*46.5 "防护防潮恒

三安LED灯珠

贴片式宝刀道路路灯50W 5 1.8 55*20*7.5 45*22.5*58

贴片式宝刀道路路灯100W 1 3.2 70*24.5*10 71*25.5*11.5

贴片式宝刀道路路灯150W 1 4 77*28*10 78*29*11.5

贴片式宝刀道路路灯200W 1 4.8 77*28*10 78*29*11.5

三、led路灯规格功率厂家安装

1.原始流明值(Initial luminous flux)是每单位时间抵达、离去或根据斜面的太阳能总数，企业：流明度(lm)。流明值一般用 来表明。

2.具体流明值(Actual luminous flux)就是指开启照明灯具时，太阳能从灯源传出，穿越重生照明灯具(如镜片或灯盖等)，直至它抵达必须它的工作中平面图截止的太阳能总数。大家称抵达工作中平面图的流明值为具体流明值。根据之上二点的详细介绍，能够了解，具体流明值的标值要低于原始流明值。

- 3、灯口固定不动牢固，可调式灯口应按设计方案调节至恰当部位，灯口布线应符合要求。
- 4、各种各样螺帽拧紧，宜加垫圈和扭簧垫。针对电器设备安装，其实不是很难，依照电器设备的使用说明，就可以安装，实际上十分简单，这儿我不做表明了。对与实验、水压试验在这儿做一个实际表明，实验、水压试验：用调节机器设备、仪表盘、仪器设备务必经我国认同有计量检定资质的相关企业检测达标，并由专职人员应用、存放。
- 5、在清理维护保养时不必修改照明灯具的构造，也不必随便更换照明灯具的构件，在维护保养后，应按原状将照明灯具装好，不必少装、错装照明灯具零部件。
- 6、在应用LED照明照明灯具时尽可能不必经常的电源开关，尽管LED灯饰的耐电源开关频次是一般荧光灯管的18倍上下，但过度经常仍会危害LED灯内部电子元件使用寿命，进而危害照明灯具使用寿命。