

科士达UPS电源YDC3330说明书

产品名称	科士达UPS电源YDC3330说明书
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	16010.00/台
规格参数	品牌:科士达 规格:30KVA 库存:999
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

科士达UPS电源YDC3330说明书

山特UPS不间断电源与科士达UPS哪个厂家好？

科士达是国产上市公司，其产品在国内使用率还是占有一定份额的，价格一般；山特是较早进入市场的，价格和科士达基本差不多，但是最近几年高仿的比较，造成使用者难以区别真伪。

科士达UPS是国产UPS，是国内*二家UPS上市公司。国内UPS好点的就科华和科士达。科华是国内*家UPS上市公司。

科士达是一家专注于电力电子及新能源领域,产品涵盖UPS不间断电源、数据*关键基础设施等。2000年科士达国内UPS以行业良好**优势,连续十七年市场占有率排名国产**位。

科士达UPS可为用户提供数据*、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护，满足用户对UPS的高可靠性要求。带载能力强，*高整机效率为用户安全可靠的电源保护。高可靠性，市场保有量*过10万台。

山特从事不间断电源UPS开发、生产及经营的*性厂商，根植多年，凭借雄厚的技术研发实力，可靠的产品品质，完备、快捷、的售后服务体系，产品广泛应用于金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业等各行业。产品范围从后备500VA到在线640kVA大功率并机

系列，能满足不同行业用户的需求。

目前，山特掌握规模生产高高功率密度大功率UPS电源的**技术。山特还是率先将IGBT功率元件及高频PWM技术引入UPS行业的厂商。这些技术的应用，从根本上提升了UPS的性能和稳定度。

山特机架式UPS采用机架式结构，纯在线双变换设计。能有效匹配用户的用电设备、提高能源使用效率以及降低应用成本。配置**的通讯软件及各种通讯接口，兼容各种虚拟化系统的管理。适用于各种IT及工业机柜环境。

这两个**的UPS电源质量还是较好的，都属国内UPS电源**。建议同时对比一下当地的服务能力及价格。从性价比方面充分对比。

科士达UPS电源YDC3330H三三出高频30K 科士达UPS电源YDC3330H三三出高频30K

YDC3300系列 工作方式：三进三出高频在线式；功率范围：10KVA ~ 30KVA

产品名称：科士达YDC3300系列UPS电源-YDC33105S/H-YDC33155S/H-YDC33205S/H

产品分类：(KSTAR)科士达UPS

产品型号：YDC33105S/H-YDC33155S/H-YDC33205S/H

大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统,太阳能、风能、消防、报警及防盗系统；电力系统、应急照明；发电厂、水电站备用电源，轨道交通及辅助系统；电信控制系统、站井平台及存储设备后备电源。

	型号	YDC3310 S/H	YDC3315S/H	YDC3320S/H
	额定容量	10KVA/9KW	15KVA/13.5KW	20KVA/18KW
输入规格				
主路输入	额定输入电压 (V ac)			380/400/415
	输入电压范围 (V ac)			208~478
	相数			三相五线
	输入频率范围 (Hz)		50Hz : 45~55 ; 60Hz : 54~66 (50/60自适应)	
旁路输入	输入功率因数			0.99
	额定输入电压 (V ac)			380/400/415
	输入电压范围 (V ac)			220上限 : + 25% (可选 + 10%、 + 15%、 + 20%) 230上限 : + 20% (可选 + 10%、 + 15%) 240上限 : + 15% (可选 + 10%) ; 下限 : - 45% (可选 - 20%、 - 30%)

		相数 旁路同步跟踪范围 (Hz)	三相五线 ±10%
输出规格	电压 (Vac)		380/400/415 ± 1%
	频率 (Hz)	市电模式：与输入同步；当市电频率超出 ±10% (可设置 ±1%、±2%、±0.1%);	电池模式：50/60(±0.1)
	波形		正弦波 THDV 2% (100%线性负载)
	切换时间 (ms)		0
	整机效率	> 93.5%	> 94.5%
	过载能力		110% , 60min , 125% , 10min , 150% 1min , 150%
	功率因数		0.9
电池	电池电压 (Vdc)	标准机型：±120 (20节) 长延时：±96；±108；±120(16/18/20节可选)	标准机型：±120 (2组20节) 长延时：±96；±108；±120(16/18/20节可选)
环境	工作温度 ()		0 ~ 40
	储存温度 ()		-25 ~ 55 (不含电池)
	相对湿度		0 ~ 95%不凝露
	工作海拔高度		< 1500m , 超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额
	噪音 (dB)		< 55
其他功能	告警功能		过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警
	保护功能		短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障
	通信功能	USB、RS232、	光耦干接点、，并机接口、SNMP适配器 (选配)
机械特性	尺寸 (W × D × H) mm		250 × 828 × 868
	净重 (kg)	115/57	170/63
	执行标准		YD/T 1095-2008

科士达UPS电源YDC3330说明书