

萍乡预应力波纹管 华东桥梁带肋钢筋网厂 预应力波纹管塑料

产品名称	萍乡预应力波纹管 华东桥梁带肋钢筋网厂 预应力波纹管塑料
公司名称	江西华东桥梁工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金奥支路77号
联系电话	13707082389 13707082389

产品详情

预应力塑料波纹管连接方式有哪些？

塑料预应力塑料波纹管是后张预应力灌浆施工的一项新技术采用产品，采用塑料预应力塑料波纹管代替传统的预应力塑料波纹管，萍乡预应力波纹管，对孔道密封抽真空，然后灌注经过优化的特种泥浆。

它不仅解决传统压力灌浆工艺预应力塑料波纹管孔道灌浆不饱满、不密实的问题，为后张预应力体系提供两层强有力的保护屏障，预应力塑料波纹管，预应力塑料波纹管，预应力塑料波纹管大大改善了预应力筋的防护条件

从而提高预应力结构和构件的安全性和耐久性，而且还可以降低工程造价（占预应力部分的1—2%），预应力波纹管塑料，减少了维护和维修，公路桥梁预应力钢绞线波纹管，节约了大量的成本，可广泛应用于、公路、铁路、高层建筑、水电、、污水处理厂等领域。

使用金属波纹管的注意事项：

采用金属波纹管能保证预应力管道有好的质量，并利于穿束，保证钢束位置。

1、由于卷好的金属波纹管长度较长，体积较大，一般是工程单位向厂方提规格、数量，由厂方带设备及材料到施工现场加工。这样既可大大减少波纹管的损耗(短头、碰伤、锈蚀等)，又能满足需方的各项要求，预应力波纹管钢绞线，并节约经费。

2、金属波纹管现场卷制好后，应存放在干燥场地，下面用档距为1.6m的木板多档架空，上面覆盖防雨油布等遮盖物，堆放高度不宜超过7m。

3、搬运过程中轻拿轻放，不得同其它材料、设备混装。如一次施工用量大，可使用木框架装运，而不宜直接用钢丝绳大捆绑扎吊运。

- 4、金属波纹管安装后，不得在管子上面堆放其它材料和杂物，以免管道受到碰压变形。
- 5、管道就位，在管道两端规定的接头长度用明显的标记作一记号，以利于连接管的连接。

预应力塑料波纹管其主要优势表现在那些地方？

预应力塑料波纹管是国内自主研发的一种管材，聚塑料和钢带两种材料的优势于一身。其优势主要表现在：

- (1) 环刚度高，抗外部荷载能力强。由于管材自身的钢带结构，大大提高了管材的刚度（其环刚度可达SN16），使管道在埋深较大的情况下不致发生变形，确保了管道质量。
- (2) 具有较强的耐腐蚀性。本工程地下水对钢结构及混凝土结构兼有腐蚀性，因此在保证管道刚度的同时亦应考虑管材的耐腐蚀性能。预应力塑料波纹管的内外层聚乙烯基体大大提高了管道的防腐性能，极大地提高了管材的使用寿命。
- (3) 柔韧性好，具有优异的地形适应能力。由于本工程的地质相对复杂，污水管道并非完全处于中砂层，部分污水管坐落在淤泥层上。因此，管材较好的柔韧性对提高工程的质量具有重要的意义。
- (4) 连接方式，管材可使用热熔挤出焊接连接、热收缩管（带）连接、卡箍（哈夫套）连接和电熔带连接等连接方式。必要时可以结合应用两种连接方式。管道接口严密，。管道的接口型式为承插式电热熔连接，可带水作业，更易于施工，大大的提高了管道的密封性。有利于防止砂水自管道接口渗入而形成流砂现象，有效地避免了管底砂土流失所造成的不均匀沉降。

萍乡预应力波纹管-华东桥梁带肋钢筋网厂-

预应力波纹管塑料由江西华东桥梁工程材料有限公司提供。江西华东桥梁工程材料有限公司是江西 南昌 工地施工材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华东桥梁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华东桥梁更加美好的未来。