

洛阳预硫化丁基衬胶管业务咨询

产品名称	洛阳预硫化丁基衬胶管业务咨询
公司名称	河南畅鸣管业有限公司
价格	180.00/米
规格参数	品牌:畅鸣管业 型号:DN100 产地:河南洛阳
公司地址	河南洛阳空港产业集聚区
联系电话	15517928512 15517928512

产品详情

洛阳预硫化丁基衬胶管业务咨询

衬胶管道重量轻，易安装，维护和运输方便，衬胶钢管的钢架仅起承压作用，可减薄到低承压程度，其重量比普通钢管轻20——30%，且衬胶钢管不怕磕碰，衬里不会破裂，衬胶钢管因使用使用期比钢管提高若干倍，使用期期内年均低，又因重量轻，可节省支架费用，阻力消耗小节省运行费用，衬胶钢管的综合成本相应大大减少，可为用户节省大量资金。

河南畅鸣管业有限公司 UStT5kjV

洛阳预硫化丁基衬胶管是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架，以耐磨、防腐、耐高温等性能的橡胶做为衬里层，将金属特性和橡胶特性合二为一，形成了刚柔相济的管路设备。

通过橡胶自身物理和化学性能从而减少了管路输送介质对外部结构的作用如冲击力、腐蚀等，使管道具有高强度、高耐磨、高防腐和耐高温等性能，大大延长了管路的使用周期，减少的使用者的成本。

衬胶管运用原理

河南畅鸣管业有限公司运用橡胶的“以柔克刚”，解决主要以耐磨性能为主的管道衬里，以橡胶的耐腐蚀性和耐高温性很高的对输送管路起到保护作用。

丁腈橡胶优良的耐油脂、油、石油烃及非极性溶剂。在温度急剧变化时不受影响。

洛阳预硫化丁基衬胶管优越性能

我公司拥有齐备的硫化设备，优良的加工方法体系，精良的测试设备，严格的质量检验，保证了产品的质量，衬胶管道具有以下特性：

1. 结构优良

管材的增强骨架钢管与橡胶层使用高性能的粘合剂复合为一个整体，采用特殊工艺经公司的专注硫化设备复合硫化成型，克服了钢管耐压不耐磨，塑料、橡胶耐磨不耐压以及玻璃钢脆抗冲击性能差等缺点，同时具备钢管和耐磨橡胶的共同优点，综合性价比。

2. 耐磨性能好, 周期长

磨耗值测试结果一般在0.03 ~ 0.20

cm³/1.61km范围内，为塑料的3 ~ 5倍，耐磨性是钢管的4 - 6倍。

3. 强度高, 抗冲击性高

橡胶弹性体的密度低(1.2g/cm³), 重量轻, 具有较好的吸振性能和的耐机械冲击性能, 高强度, 刚性好, 不产生蠕变, 抗冲击, 抗震, 抗水锤性能强, 便于运输, 安装和维护。

4. 防腐性能

我公司采用的内衬橡胶化学性能相当稳定, 能耐绝大多数腐蚀性介质和溶剂的侵蚀, 比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、ABS等塑料更耐腐蚀。除强氧化性酸液外, 在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及介质(萘溶剂除外), 在20 和80 的80种溶剂中浸滞30天, 外表无任意反常现象, 其它物理性能也几乎没有变化。

5. 温度适应范围广

脱硫衬胶管道可以在-50 ° C ~ +150 ° C的范围内长期使用, 衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开。

河南畅鸣管业有限公司专注生产衬胶管道、管件产品及设备衬胶, 产品应用于电厂: 排烟脱硫装置(脱硫管道、酸水贮槽、阴阳离子罐、阴阳离子塔、吸收塔烟道、事故浆液箱、石灰石浆箱、机磨再循环浆液箱); 氧化铝厂; 烧碱厂; 焦化厂、洗煤厂: 脱硫塔本体、脱硫管道、化盐设备、蒸发塔。内衬采用天然硬质橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶、丁晴橡胶等。

洛阳预硫化丁基衬胶管业务咨询河南畅鸣管业有限公司 UStT5kjV化工设备衬胶能有

效提高设备的密封性能，增强设设备衬胶、选矿设备衬胶：磁选机筒体包胶， 叶轮衬胶，浮选机槽体衬胶，滚筒筛选机衬胶、化工设备衬胶：衬胶槽体，衬胶罐体，衬胶反应釜，塔体衬胶。

衬胶钢管的钢架仅起承压作用

洛阳预硫化丁基衬胶管业务咨询耐磨河南畅鸣管业衬胶管道：以弹性橡胶为衬里层，运用“橡胶弹性强、耐磨”的特性，减小输送介质对管壁的磨损，可以用于矿山的原矿、精矿、尾矿矿浆输送管路，燃煤电厂输灰管路，化工系统的带有固体颗粒的液体输送管路。衬胶管道重量轻，易安装，维护和运输方便，衬胶钢管的钢架仅起承压作用，可减薄到低承压程度，其重量比普通钢管轻20——30%，且衬胶钢管不怕磕碰，衬里不会破裂，衬胶钢管因使用使用期比钢管提高若干倍，使用期期内年均低，又因重量轻，可节省支架费用，阻力消耗小节省运行费用，衬胶钢管的综合成本相应大大减少，可为用户节省大量资金。

洛阳预硫化丁基衬胶管应用

衬胶管道是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架，内衬耐磨、防腐以及耐高温的橡胶作为衬里层，通过橡胶自身物理和化学性能从而减少了管路输送介质对外部结构的作用如冲击力、腐蚀等，其由于橡胶的缓冲作用，大大延长了管路的使用周期，减少的使用者的成本。公司与行业集团合作，代理的行业橡胶品牌，目前是河南区域大的代理商我公司生产的耐磨衬胶钢管以耐纳特弹性橡胶为衬里层，运用“橡胶弹性强、耐磨的特性”，减小输送介质对管壁的磨损，可以用于矿山的原矿、精矿、尾矿矿浆输送管路，燃煤电厂输灰管路，化工系统的带有固体颗粒的液体输送管路、电厂、石化等具有腐蚀性的介质等部分。

加热硫化衬胶管道：将未经硫化的衬里用橡胶板用胶粘剂粘贴在受衬设备上，经加热(高压蒸汽、常压蒸汽、热水、热空气)硫化形成的衬里。硫化后的胶板按其硬度分为硬胶、半硬胶、软胶。

畅鸣管业衬胶管道的介绍：衬胶管道是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架，以耐磨、防腐、耐高温等性能优的橡胶做为衬里层，将金属特性和橡胶特性合二为一，形成了刚柔相济的管路设备。

衬胶管道的工作原理：运用橡胶的“以柔克刚”，解决主要以耐磨性能为主的管道衬里，以橡胶的耐腐蚀性和耐高温性很高的对输送管路起到保护作用。通过橡胶自身物理和化学性能从而降低了管路输送介质对外部结构的作用如冲击力、腐蚀等，使管道具有、高耐磨、高防腐和耐高温等性能，大大延长了管路的使用寿命，降低的使用者的成本。

洛阳预硫化丁基衬胶管业务咨询化工设备衬胶能有效提高设备的密封性能，增强设设备衬胶、选矿设备衬胶：磁选机筒体包胶， 叶轮衬胶，浮选机槽体衬胶，滚筒筛选机衬胶、化工设备衬胶：衬胶槽体，衬胶罐体，衬胶反应釜，塔体衬胶。河南畅鸣管业衬胶管道耐磨功能好，运用周期长，经矿山、化工、电力等系统用户运用，河南畅鸣管业衬胶管道耐磨功能是普通钢管的8倍以上。