

管道保温硅酸铝管欢迎来电洽谈

产品名称	管道保温硅酸铝管欢迎来电洽谈
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

管道保温硅酸铝管欢迎来电洽谈

硅酸铝管壳是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型、等工艺制成。产品特性1、低导热率、低热容量。2、优良的抗震性及热稳定性。3、优良的机加工性能。4、使施工更方便,更快捷。产品应用广泛应用于：电厂、技术指标使用温度()：< 1000体积密度(kg/m3)：140各热面温度下得导热系数(w/m.k)：0.034(20) 0.09(400) 0.12(600)渣球含量()(> 0.21mm)：15.4抗拉强度(kg/m2)：2.66保温24小时：-3.5(600)

技术指标

项目/名称	硅酸铝纤维管	异型制品
使用温度()	1000	
体积密度(kg/m3)	100-130	150-300
导热系数(W/m.k)	0.034(20)	0.127
	0.09(400)	0.20
	0.12(600)	
渣球含量(%)	11	13.6
直径 > 0.25mm 线收缩率%	3.5	2
保持24小时	600	1000

管道保温硅酸铝管欢迎来电洽谈

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

硅酸铝管是以硬质粘土熟料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含锆型硅酸铝棉，是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英砂合成料为原料经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含胶硅酸铝棉，是上述棉在喷吹过程中加入一定比例的高温粘结剂制成。

1、低导热率、低热容量。

2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。

3、无腐蚀性物质。

管道保温硅酸铝管欢迎来电洽谈