

# 耐高温硅酸铝管厂家选材严格品质过硬

产品名称	耐高温硅酸铝管厂家选材严格品质过硬
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

耐高温硅酸铝管厂家选材严格品质过硬

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品性能：(1)低导热率、低热容量 (2)优良的抗震性及热稳定性。(3)优良的机加工性能。

(4)使施工更方便更快捷。

---

产品类别

硅酸铝管壳

---

使用温度（ ）

< 1000

---

体积密度 ( kg/m<sup>3</sup>)

110 -160

各热面下导热系数 ( w/m.k)

0.034 ( 20 )

0.09 ( 400 )

0.12 ( 600 )

渣球含量 ( % ) > 0.25mm

11%

抗拉强度 ( kg/m<sup>2</sup>)

2.66

线收缩率 ( % ) ( 保温24小时 )

-3.5 ( 600 )

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

耐高温硅酸铝管厂家选材严格品质过硬

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

硅酸铝管是以硬质粘土熟料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含锆型硅酸铝棉，是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英砂合成料为原料经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管应用范围：

硅酸铝管应用范围：耐火纤维系列产品是采用焦宝石精选加工、高温熔融、吹

制成纤、固化成型，产品具有质轻、不燃、防潮憎水、热导率低、吸声性好、防机

械振动、抗热冲击、耐化学腐蚀、施工方便、无损耗等特点。

1、硅酸铝管设备的夹层填充。2、硅酸铝管真空成型制品的原料。3、纤维浇注料

、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。

4、含胶保温棉是干法制板、管壳及异型构件的理想原料。硅酸铝管特性：低导热

率、低热容量。良好的抗震性及热稳定性。良好的机加工性能。良好的化学稳定性

硅酸铝管：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：电

厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

### 产品特性

1、低导热率、低热容量。

2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。

3、无腐蚀性物质。

耐高温硅酸铝管厂家选材严格品质过硬