

加工订制管道保温硅酸铝管规格齐全

产品名称	加工订制管道保温硅酸铝管规格齐全
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

加工订制管道保温硅酸铝管规格齐全

硅酸铝管：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品特性

1、低导热率、低热容量。

3、无腐蚀性物质。

产品规格：

内径：¢ 22-630mm 厚度：30-200mm 长度：1000mm

密度：110-200kg/m³

并根据客户需要制成复合产品。

加工订制管道保温硅酸铝管规格齐全广泛应用于：电厂、技术指标使用温度()：< 1000体积密度(kg/m³)：140各热面温度下得导热系数(w/m.k)：0.034(20) 0.09(400) 0.12(600)

技术指标

项目/名称	硅酸铝纤维管	异型制品
使用温度()	1000	
体积密度(kg/m ³)	100-130	150-300
导热系数(W/m.k)	0.034(20)	0.127
	0.09(400)	0.20
	0.12(600)	
渣球含量(%)	11	13.6
直径 > 0.25mm		
线收缩率%	3.5	2
保持24小时	600	1000

生产工艺：

硅酸铝管由含有一定比例粘结剂的毡坯送入卷管机卷管，经固化后形成的定型纤维

在初次使用硅酸铝管时、当构件温度超过200 时制品会出现轻度烟雾，此为粘结

加工订制管道保温硅酸铝管规格齐全