

1900MM TPE、TPU流延膜模头（含二层共挤复合分配器）

产品名称	1900MM TPE、TPU流延膜模头（含二层共挤复合分配器）
公司名称	佛山市顺德区福多利橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	工艺类型:流延 作用对象:塑料 主要加工设备:-----
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区连安路6号之4-1
联系电话	86 757 23660819

产品详情

工艺类型	流延	作用对象	塑料
主要加工设备	-----	加工能力	-----
适用范围	日用品、医疗、其他	模具材质	-----

1, 模唇有效宽度: 1900mm

2, 宽度调节范围: 1900-1100mm

3, 宽度调节方式: 外堵式调节

4, 模唇调节范围: 0.5-1.3mm

5, 模唇数量: 1套

6, 制品有效宽度: 1750mm-1200mm

7, 制品厚度调节范围: 0.02-0.2mm

8, 适用原料: tpe、tpu

9, 流道形式: 衣架式

10, 加热方式电压、功率、分区情况: 采用不锈钢加热棒, 电压220v, 50hz, 每区功率5kw以内, 带护罩全封闭接线, 模头分9区加温。

11, 模唇调节方式：上模唇推式弹性微调，下模整体结构。

12, 模头安装方式：模头采用下挤法安装。

13, 电源联线长度：8米

14, 模头材料：国产5crnimo铜

15, 紧固件<螺丝>：12.9级

16, 抛光精度：模唇流面抛光精度0.02-0.04 (un)

其他流面抛光精度0.04-0.05 (un),

外形抛光精度：0.06-0.08 (un)。

电镀：模头流面镀硬铬处理，厚度0.02-0.05mm

硬度60-65rockwellc,

外表面镀铬厚度0.01-0.02mm

分配器：

1, 分配器型号：二层共挤复合分配器

2, 复合形式：a/b结构

3, 分配器材料：瑞典p20钢