

12KW柴油发电机变频双稳压

产品名称	12KW柴油发电机变频双稳压
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW柴油发电机变频双稳压

整机具有：体积小，重量轻，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品。系列环保型机组排放达到欧II或III及EPA环保标准，发电机额定功率因数过高实际上是指当发电机同时在额定有功功率和额定视在功率运行工况（一般在滞相方式）下运行时的功率因数，同样的额定有功功率机组，如果其额定功率因数越低，则说明运行时带无功的能力相对较强，机组额定电流也增加，从而使造价增加。一般发电机额定功率因数均为0.9左右。发电机运行中，从理论上讲，在同样的机端电压下，如果在同样的有功出力下，功率因数越高，那么所发的无功越少，发电机电势就越低，发电机的静态运行稳定水平下降。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

新发电机，使用10小时候更换机油，使用一周后更换机油，清洗火花塞。大泽发电机油耗在市场方面优势非常明显！体积小！正常情况下可以连续工作10个小时左右，并且附带12V的直流输出，向一些小灯泡、手机、汽车电瓶等都可以进行直接充电，非常方便！柴油发电机组是一种发电设备，系指以柴油等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产科技及日常生活中有广泛的用途。