

内蒙古矿业流量计GLC400/1000

产品名称	内蒙古矿业流量计GLC400/1000
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

内蒙古矿业流量计GLC400/1000安装技术要求 狭小空间安装注意事项

内蒙古矿业流量计GLC400/1000 超声波液位计，超声波物位计，悬挂式物位计

内蒙古矿业流量计GLC400/1000根据法拉第电磁感应定律，当一个导体在磁场中移动并切割磁力线时，导体的两端会产生感应电势 e ，方向由右手定则决定。内蒙古矿业流量计GLC400/1000它的大小与磁场的磁感应强度 b 、导体在磁场中的长度 l 与导体的运动速度 u 成正比。

测量原理	40p秒时差法测量
测量管径范围	DN25~DN400
测量流速	32m/s
测量精度	±1%
探头安装方式	外夹式
参数设定方式	红外遥控式
其他功能	可进行热量测量累积

内蒙古矿业流量计GLC400/1000的正确安装对于电磁式流量计的正常运行至关重要，也大大降低了以后的维修工作量；内蒙古矿业流量计GLC400/1000电磁式流量计的安装应注意以下问题：

(1)安装地点。内蒙古矿业流量计GLC400/1000在测量混合相流体时，应选择不会造成相分离的地方；避免安装在电机、变压器等强电设备附近，以免造成电磁场干扰；选择不会造成负压的地方；避免安装在周围有强腐蚀性气体的地方；内蒙古矿业流量计GLC400/1000环境温度一般温度一般应在-25~60 范围内，尽量避免阳光直射；安装在无振动或振动小的地方。振动过大时，应在传感器前后的管道上加固定支撑；避免安装在雨水直接淋湿或水浸湿的地方。

(2)内蒙古矿业流量计GLC400/1000直管段长度。电磁式流量计对表前直管段长度的要求较低。一般而言，对90°弯头、T型三通、异径管、全开阀等流动阻力部件，离传感器电极轴中心线(非传感器进口端面)

应有3~5D直管段长度；对不同开度的阀门，应有10D直管段长度；传感器后面通常应有2D直管段长度。如果阀门不能完全打开，内蒙古矿业流量计GLC400/1000如果将阀门截流方向与传感器电极轴成45°安装，则可大大降低附加误差