

72芯四网合一分纤箱性能优异

产品名称	72芯四网合一分纤箱性能优异
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯四网合一分纤箱性能优异

72芯四网合一光纤分纤箱，四网合一网络箱，四网合一配线箱，三网合一楼道箱，三网合一分线箱，三网合一综合箱，三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|电信配线箱|移动通信配线箱|联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地！

宁波远捷通信为响应GB

50846-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和GB 50847-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两个FTTH建设的，落实住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求，实现通信发展共建共享模式的建设，宁波远捷通信公司进行市场调研分析后，提供以下多种共建共享方案以及相关产品。

72芯四网合一光纤分线箱、72芯四网合一光纤分纤箱、72芯四网合一光纤配线箱、72芯四网合一光纤楼道箱、72芯四网合一光纤分光箱、72芯四网合一光纤分配箱、72芯四网合一光纤直熔箱、72芯四网合一光纤熔接箱、72芯四网合一光纤网络箱

型号：24芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

通用名称【Common Name】四网合一光纤分纤箱

产品用途【Product usage】四网合一光纤分纤箱适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。

产品结构【Product mix】四网合一光纤分纤箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：YJ-FQX-SW（12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、二网合一、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式、嵌入式、

产品配置【Product

configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

产品概述：

2010年，国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。

四网合一光纤分纤箱是移动、联通、电信、广电伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是四网合一光纤分纤箱大的优势与进步。

四网合一光纤分纤箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

产品特点：

采用工***冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用***的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；

可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

有效做到移动、联通、电信、广电

优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用***卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便***。

光纤分纤箱类产品优势：

Ftth工程施工光纤分纤箱用量大，如需评选一家用得更多得心就手有群众基础的光纤分纤箱厂家，非远捷通信莫属，稳定的品质保障，长久的市场检验及***的工程铺设，成就了远捷通信宁波地区“***通信设备生产厂家”之一的地位。

中国是人口基数大国，网络需求同样非常大，所以Ftth工程施工方选择的光纤分纤箱种类繁多，各运营商名地区的选择标准各异，选择不同，但有一点深得各施工队伍或维护对伍的认同，那就是简单易用，好维护。

所谓的简单易用，好维护是要在施工兄弟们的操作下，即可做壁挂安装，也可做抱杆安装，且安装好后线路清晰利于查找，后期维护人员看标识就能很快识别。操作中符合中国人的形为习惯，使作业效率更高。

安装箱体：

1.在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。

2、在墙上标记位置按图钻孔(4- 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4 自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。

四、布线操作说明：

1、将光缆从箱体左侧的橡胶片内穿入，根据实际情况光缆可选择上进或下进。开剥光缆时***芯应留长度为90mm左右(用于光缆固定端到芯固定装置)。带护套的光纤长度应留1.8米 光缆开剥端到熔纤盘距离(可根据实际情况变)。

2、如光缆需要掏接时，可将光缆的外皮剥开，经过盒内固定和盘绕后 直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。在箱体的进缆口处的光缆护圈可以切开，以保证配线光缆能够方便进出。

3、将光纤清洁，0.25mm 的裸纤穿过光纤保护套管到熔纤盘，带松套的光纤用缠绕管保护到熔纤盘。光缆开剥处缠绕PVC 绝缘胶布。将光缆芯插入芯孔固定，用喉箍固定光缆到光缆固定件上。接地孔在箱体左侧壁上。将带保护管的光纤在熔纤盘内熔接。出光缆从左侧出，出皮线缆从右侧出，用附件中的防水接头固定。

有线电视网络设计中引入光纤传输技术，在整个广电网络系统中，运用的知识、熟练的操作技术，利用的光纤传输设备，为提高信息传输提供了巨大的帮助。传统的电视传输是通过电传输的，这种方法不仅效率不高，还会使数据在传输过程中有遗失遗漏的现象，使得整个广电网络变得不受大众喜爱而发展缓慢。而光纤传输技术具有通讯量大、传输数据安全稳定的特点，可以解决有线电视网络在效率及数据安全方面的问题。同时，使用光纤传输技术还可以提高数据的清晰度。有线电视网络的终目的是要给用户一个良好的观看电视节目的环境，电视的画面越清晰，就会吸引更多的用户，相应地也会提高用户对有线电信号的满意度，从而使各广电网络公司得到更大的利益。高质量的数据传输必定会使得有线电视网络的发展变得更加快速，工作效率也会相应得到提高。