

## 美国苏威PVDF挤出级HR460注塑级

产品名称	美国苏威PVDF挤出级HR460注塑级
公司名称	苏州市鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	.50/千克
规格参数	美国苏威:1 PVDF:2 美国:3
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F栋5号2室
联系电话	15051689589

### 产品详情

聚偏氟乙烯(PVDF)树脂是一种新型的氟碳热塑性树脂，它具有优良的耐热性和耐化学性、高机械强度和韧性、高耐磨性、卓越的耐气候性、及对紫外线和核辐射稳定性。其使用温度范围为-50 至150 ，可溶解于某些极性溶剂。易加工，可采用通常的模塑、挤塑、注塑等加工方法，其加工温度为190 至300 ，分解温度为316 。PVDF(聚偏氟乙烯)在氟塑料中具有强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候，耐辐照性能好等特点。PVDF具有优良的耐化学腐蚀性、优良的耐高温色变性和耐氧化性。PVDF薄膜非常适合作为光伏组件中所用的背板层压制品的组成部分。PVDF应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域。