

晋城高压灌浆泵 勤工机械

产品名称	晋城高压灌浆泵 勤工机械
公司名称	邢台市勤工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	18833488666 18833488666

产品详情

构造柱输送泵

1、润管方法一：泵送水润管道方式

1.1、a反吸水，将软管插入水桶内，反泵吸水进入料斗即可；

b正泵水，将0.3—0.5m水倒入料斗内正泵泵送，软管出水后将料斗水放出；

1.2、泵送砂浆润管道(踏落度180)，准备1斗车砂浆(水泥标号高)倒入料斗泵送出软管2米外后，倒细石混凝土正常泵送；

2、润管方法二：泵送泥浆润管道方式

2.1用水泥3桶、水自拌泥浆1斗车，泥浆标号要高，细石混凝土泵倒入料斗后不得出现泥浆分离现象；

2.2泥浆泵送出软管出口后，倒细石混凝土正常泵送；

三、泵送细石混凝土

当料斗内的砂浆料位还在S管轴线以上时加入细石混凝土，开始正常泵送，注意加入的细石混凝土应符合泵送要求(骨料 15mm，踏落度180mm，1：3：3配比)。及时清理大骨料(> 15mm)防止大直径骨料进入料斗中以免发生堵塞。

11. 搅拌好的灌浆料应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出设备底座与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流、灌浆开始后必须连续进行，高压灌浆泵，不能间断。单件灌浆时

间应控制在一小时之内

12. 搅拌机具： 双柄手电钻，功率 450W，转速 500r/min，
搅拌叶片用 $\delta=1.2\text{mm}$ 厚钢板制成，叶片 150mm，搅拌杆 12mm圆钢

13. 采用其他搅拌方式（如砂浆搅拌机），若有块料出现，必须采用其他办法将其捣碎搅拌均匀

14. 现场使用时，严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家生产的灌浆料混用，以确保工程质量

由于几乎所有二次结构用细石混凝土的标号要求在C25以下，所以目前大多数细石泵、地坪泵等细石机械均是提高混凝土砂浆含量来实现泵送的。这样不但经济不方便而且不会降低混凝土标号要求。

目前适合泵送的细石混凝土有以下几种

- 1、是自拌料
- 2、是搅拌站推出的2方混凝土加1方砂浆到4方混凝土加1方砂浆料
- 3、是搅拌站加入泵送剂的配方料

晋城高压灌浆泵-勤工机械(在线咨询)由邢台市勤工机械制造有限公司提供。邢台市勤工机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！