

# GB17565-2007枪弹库双锁甲级防盗门 保密室门

产品名称	GB17565-2007枪弹库双锁甲级防盗门 保密室门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 锁具:达到双人管理 指纹密码
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

兵器室特制甲级防盗门、枪弹库门

产品品牌：龙电兴业

型号规格：F A M- J - B Q S M01型。

执行标准：GB17565-2007甲级防盗安全门标准。

要求有：12个锁点，打“甲”字钢印，达到GB17565-2007甲级防盗门标准。门可开180度

1、外形尺寸： 2050\*950mm； 门框标准厚150

2、材质：采用优1质冷轧钢板，符合国家甲级防盗标准，门框和门扇钢板厚度 2mm，整门厚度 90mm,内置防盗不锈钢铰链，门框与门扇配合活动间隙 5.0，门扇平面度铰链 5.0，锁芯安装部位配有加强防护板，门框与门扇锁闭点数应 4个并具有锁舌止动装置

；  
3、包含门套

分离式机械锁：

- 1、锁体防破坏性能在规定条件下可达到静工作时间 10min。
- 2、主锁舌行程 20mm；
- 3、主锁舌经轴向6000N、侧向3000N静压力试验后，能正常工作；
- 4、锁具经1m高自跌落后，能正常工作；
- 5、锁具能正常启闭 10000次且不发生任何故障；
- 6、锁头的安全级别达到GA/T73-2015机械防盗锁国家标准规定的C级。其余技术指标不低于GA/T73-2015机械防盗锁国家标准中B级以上要求；
- 8、执行机构不采用电磁铁驱动；
- 9、锁体外漏导线在1000V、50W的双向直流高压攻击下，锁具不会开启；
- 10、设置机械应急开启装置，且机电驱动开启装置与机械开启装置相互独立工作。其余技术指标符合GA 374-2001电子防盗锁国际标准的B级以上要求；
- 11、把手与面板分离，即使有钥匙在无把手的情况也无法打开；
- 12、包含安装、调试产生的挖孔、开槽、走线以及所需线材。