

挡烟垂壁 山东金材门窗 活动挡烟垂壁

产品名称	挡烟垂壁 山东金材门窗 活动挡烟垂壁
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

挡烟垂壁产品的不同形式

挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，挡烟垂壁价格，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

挡烟垂壁厂家告诉您产品的不同形式：

1.固定式：采用挡烟布式各种防火，挡烟材料制作固定在建筑顶棚下或屋梁下，挡烟垂壁高度500mm~800mm。

2.电动式：箱体采用0.8~1.2mm普通碳素钢板(或不锈钢板等材料)制作，帘布采用国内材料，其质量达到英国BSD476标准，燃烧性能等级达到GB8624标准B1级，(升降)可达2000次以上；传动部件采用钢材；壳体为封闭式。

挡烟垂壁的主要使用范围

挡烟垂壁是用于防火阻燃的重要设备，而且是挡烟垂壁的主要类型，所以说如何更好选择非常重要，带来的可靠性也会有更突出的表现，消防挡烟垂壁，终带来的优势将会有更突出的表现，需要根据实际情况来更好做出选择，达到的可靠性也会更好。

无论是挡烟垂壁，还是超市、仓库使用，他们都可以选择不同的材质。根据材质不同在防火阻燃能力上也会有一定的差异，譬如，无机挡烟垂壁和铝合金挡烟垂壁，二者在价格成本和阻烟雾能力上都是不同的，所以说需要根据实际情况来更好做出选择。

我们作为消费者要想更好做出选择，很好的办法就是根据挡烟垂壁图集进行，这里有海量的信息，而且在可靠性。方面会有更突出的表现。当然要想让整体呈现效果更好，完全可以终带来好的保证，挡烟垂壁，能够在选择方面有更多的参考作用。

按规定进行试验，挡烟垂壁的运行控制方式应符合以下要求：

- a) 应与相应的感烟火灾探测器联动，当探测器报警后，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置；
- b) 接收到消防联动控制设备的控制信号后，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置；
- c) 系统主电源断电时，活动挡烟垂壁，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置，其运行性能应符合5.2.2的规定。

按6.6.4的规定进行试验，挡烟垂壁应能经受1000次循环启闭运行试验，试验结束后，挡烟垂壁应仍能正常工作，直径为 (6 ± 0.1) mm和截面尺寸 (15 ± 0.1) mm \times (2 ± 0.1) mm的探棒不能穿过挡烟部件。

5.2.5 抗风摆性能

按6.6.5的规定进行试验，挡烟垂壁的表面垂直方向上承受 (5 ± 1) m/s风

速作用时，其垂直偏角不应大于 15° 。

挡烟垂壁-山东金材门窗-活动挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金材门窗科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东抗震支架价格，山东抗震支架厂家，山东抗震支架安装的厂家，欢迎来电咨询。