

深圳真石漆乳液批发 阿哩爷真石漆乳液 真石漆乳液批发

产品名称	深圳真石漆乳液批发 阿哩爷真石漆乳液 真石漆乳液批发
公司名称	广东阿哩爷网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋
联系电话	13925724808 13925724808

产品详情

真石漆用乳液常用的粘结剂是合成树脂乳液类或合成树脂乳液类与硅溶胶复合类。目前国内有许多不同性能的乳液可供选择。选择通用苯丙乳液1#；通用苯丙乳液和硅溶胶2#；真石漆苯丙乳液和硅溶胶3#；纯丙乳液4#；真石漆纯丙乳液5#分别制成中间层，乳液的选择是影响真石漆性能关键因素之一。乳液选择主要以耐老化性好，不泛黄、粉化，涂膜硬度高，广州真石漆乳液批发，良好的耐沾污性，漆膜遇水不泛白为好。

真石漆乳液防水效果检验方法

根据标准《漆膜耐水性测定法》中的浸水试验法，整个试验将水温控制在 (23 ± 2) 中进行，将3块试板放入其中，真石漆乳液批发，并使每块试板长度的2/3浸泡于水中。浸泡96h后，取出试板，用滤纸吸干，在标准环境中放置3h后，观察涂层表面状态。所测试的3块真石漆试板中应至少有2块试板无失光、变色、起泡、起皱、开裂、剥落等现象，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化。我们根据这些来判定其品质的好坏。

真石漆用乳液根据喷涂施工要求，真石漆可用清水调节粘度，应从少到多试加，一定不能多加，这步好由有经验的人负责，天气炎热可以适当的多加水防止干燥过快，真石漆一定要存放阴凉处，防止真石漆在包装桶内干燥。

夏季降雨造成一定的湿度，真石漆等外墙涂料的施工环境湿度要求在60-70之间，韶关真石漆乳液批发，一般情况下，空气湿度低有利于涂料成膜和提高施工进度，但是若湿度过低，空气过于干燥则令真石漆干燥。当阳光比较强烈，墙体表面温度过高，容易导致水分和溶剂挥发过快，深圳真石漆乳液批发，导致涂膜成膜不良，影响墙面效果质量。风比较多且大，刮风会加速真石漆水分蒸发，导致真石漆涂膜成膜不良，且容易沾染灰尘，所以大风天真石漆施工一定要慎重。

深圳真石漆乳液批发-阿哩爷真石漆乳液-

真石漆乳液批发由广东阿哩爷网络科技有限公司提供。广东阿哩爷网络科技有限公司是广东东莞,建筑涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在阿哩爷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创阿哩爷更加美好的未来。