

真石漆乳液工厂 河源真石漆乳液工厂 阿哩爷真石漆乳液

产品名称	真石漆乳液工厂 河源真石漆乳液工厂 阿哩爷真石漆乳液
公司名称	广东阿哩爷网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋
联系电话	13925724808 13925724808

产品详情

一种真石漆乳液，按重量份数计，其原料包括水700-1000份、复配乳化剂7-11份、正丁酯714-895份、950-1190份、酰胺35-50份、22-34份、釜底溶液846-1122份、初引发剂28-42份、反应引发剂120-180份、复配添加剂93-134份、氧化剂13.2-19.8份、还原剂41-61份、消泡剂1.5-2.5份、杀菌剂1.5-2.5份、成膜助剂62-85份，所述釜底溶液包括水800-1200份、反应乳化剂7.8-11份、碳酸氢钠1-1.4份，所述正丁酯和的重量配比为1 : 1.33，所述复配添加剂包括水90-130份、离子聚酰胺1.8-2.2份、酰氧三氯化铵2.7-3.3份，所述离子聚酰胺和酰氧三氯化铵的重量配比为1 : 1.5。

真石漆用乳液选用进口特种助剂研发的一种新型硅丙乳液，该乳液是选用进口特种助剂和功能单体研制开发的新一代稳定型苯丙乳液，具有非常好的耐水白化性、耐水性、耐候性，真石漆乳液工厂，综合稳定性好，茂名真石漆乳液工厂，展色性好有韧性，同类产品具有较强的抗黄变性能。它具有的耐碱性、钙离子稳定性、稀释稳定性和冻融稳定性。

真石漆用乳液选用进口特种助剂研发的一种新型硅丙乳液，该乳液是选用进口特种助剂和功能单体研制开发的新一代稳定型苯丙乳液，肇庆真石漆乳液工厂，具有非常好的耐水白化性、耐水性、耐候性，综合稳定性好，展色性好有韧性，同类产品具有较强的抗黄变性能。它具有的耐碱性、钙离子稳定性、稀释稳定性和冻融稳定性。

制备上述一种真石漆乳液的方法，包括如下步骤：

- (1)将水、反应乳化剂、碳酸氢钠混合均匀，得到釜底溶液，备用；
- (2)将水、复配乳化剂、正丁酯、酰胺、混合均匀，得到混合单体溶液，备用；

(3)在温度为83 的条件下，向釜底溶液中加入初引发剂，然后采用滴加的方式，分别滴加混合单体溶液和反应引发剂，且控制温度在86 ，并在2.5-5h内滴加完毕，之后加入复配添加剂，保温反应1.5-4h；

(4)降温至为70 ，加入氧化剂，保温反应4-8min，河源真石漆乳液工厂，加入还原剂，保温反应10-60min，之后加入消泡剂、杀菌剂、成膜助剂，混合均匀，得到真石漆乳液。

真石漆乳液工厂-河源真石漆乳液工厂-阿哩爷真石漆乳液由广东阿哩爷网络科技有限公司提供。广东阿哩爷网络科技有限公司为客户提供“弹性涂料用乳液,贝壳粉稳定剂,内外墙涂料乳液,真石漆用乳液”等业务，公司拥有“阿哩爷”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。 ，在东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：冉先生。