

合肥绝缘胶垫，1.2米宽绿色绝缘橡胶皮，可定制长度

产品名称	合肥绝缘胶垫，1.2米宽绿色绝缘橡胶皮，可定制长度
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

合肥绝缘胶垫，1.2米宽绿色绝缘橡胶皮，可定制长度

我们公司是集研发、生产、销售、售后服务于一体的生产绝缘胶板的企业。

合肥绝缘胶垫标准:

厚度3mm---50mm宽度0.1m----2m长度0.1m----绝缘抗电压1kv，3kv，5kv，10kv，20kv，30kv，35kv，40kv，
，高可达100kv。

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低

压选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象击穿电压试验 35KV（有效值），

拉伸强度（Mpa） 5.0扯断伸长率 250%，定伸（150%）变形 25%，吸水性 1.5%。

除此实验数据外，我们还可以通过外表直接观察：斑痕或凹凸不平，每平方米内，面积不于1cm的气泡
不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，

杂质深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm，边缘不齐或海绵状，以上都是不允许出现的绝缘橡胶板。

我们生产的绝缘胶垫质量好，价格低，受到了大量客户的一致青睐和好评，欢迎您的来电咨询购买。

绝缘胶垫铺设要求：地面平整，整洁不要有尖锐的颗粒的石子啊东西覆盖，要不然影响绝缘垫的正常铺设，地面做好地基面，这样铺设出来的绝缘胶垫光滑整洁，还有就是测量好配电柜的尺寸根据尺寸定做合适的绝缘胶垫，以保证整体的整洁。