

## 高温耐油玻纤胶带厂商 博源|稳定性好 玻纤胶带

产品名称	高温耐油玻纤胶带厂商 博源 稳定性好 玻纤胶带
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

### 产品详情

玻璃纤维铝箔布胶带的基层是玻璃纤维防火布，玻纤胶带，它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造而成的，玻璃纤维防火布通常用于复合材料中的增强材料，电阻燃防火材料和隔热保温材料等领域纤维胶带应用市场：重物捆扎：L型包装、纸箱包装、钢筋捆扎，条纹+网格单面胶带，高温耐油玻纤胶带批发，高，高强度，宽度25MM，承重可达250KG以上。玻璃纤维铝箔布胶带，高温耐油玻纤胶带价格，采用先进复合工艺，选用特种粘合剂复合形成致密薄膜，与铝箔复合，表面光滑，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气、不透水，密封性能好

玻璃纤维按形态和长度，可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉；按玻璃成分，可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和耐碱（抗碱）玻璃纤维等。单面纤维胶带，玻璃纤维胶带的特点是优良的耐碱性，。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，可用经济的份量达到佳的包装效益。纤维胶带的第二个特点是具有良好的防潮性，也不会一碰水就失去了胶性。可以在垂直的景象下操作，也无需担心密封工具的使用时间长和受潮。因此，纤维胶带的另一用途可以用于密封工具，例如包装盒和其他工具。纤维胶带同样是一种流行的胶带，主要是因为建筑材料和与纤维有关的织物的生产，因此被称为纤维胶带。

外墙网格布是耐碱玻璃纤维网格布，高温耐油玻纤胶带厂商，以中碱或无碱耐碱玻璃纤维

机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d，湿润状态5.4~5.8 g/d。纤维胶带具有的耐磨性和耐湿性，强的断裂强度，特有的压敏胶粘剂层具有的长期粘合性和非凡的性能。纤维胶带具有良好的防潮性。我们都知道通俗胶带遇水就会失去胶性，而纤维胶带则不会如此，它可以在垂直的景象下操作。

高温耐油玻纤胶带厂商-博源|稳定性好-玻纤胶带由合肥博源电气有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥博源电气有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绝缘材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!