

# 玻纤胶带 博源|经济实用 耐油玻纤胶带厂家

产品名称	玻纤胶带 博源 经济实用 耐油玻纤胶带厂家
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

## 产品详情

纤维胶带的个特点是具有极强的断裂强度，即使胶带边缘被破坏，耐油玻纤胶带厂家，胶带也不会发生断裂。因此，使用纤维胶带捆扎物品相比其他捆扎方式，高强度胶带自身的强度和黏性，玻纤胶带，不仅能够保证太阳能组件在长距离运输过程中始终保持稳固，还可防止组件在后续的运输及工地安装取用中发生倾倒。单面纤维胶带，玻璃纤维胶带的特点是优良的耐碱性，。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，可用经济的份量达到佳的包装效益。也是由于具备这些性能，纤维胶带的应用非常广泛。室内装饰、家用电器的喷漆及豪华轿车的喷涂，木制家具的包装垫板，纸箱运输纸箱包装零载物品的包装等都可广泛应用。

也是由于具备这些性能，纤维胶带的应用非常广泛。室内装饰、家用电器的喷漆及豪华轿车的喷涂，木制家具的包装垫板，纸箱运输纸箱包装零载物品的包装等都可广泛应用。玻璃纤维按形态和长度，可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉；按玻璃成分，可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和耐碱（抗碱）玻璃纤维等。单面纤维胶带，玻璃纤维胶带的特点是优良的耐碱性，。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，可用经济的份量达到佳的包装效益。

玻璃纤维铝箔布胶带的基层是玻璃纤维防火布，聚酯玻纤胶带厂家，它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工

艺制造而成的，玻璃纤维防火布通常用于复合材料中的增强材料，电阻燃防火材料和隔热保温材料等领域纤维胶带应用市场：重物捆扎：L型包装、纸箱包装、钢筋捆扎，条纹+网格单面胶带，高，高强度，宽度25MM，承重可达250KG以上。玻璃纤维铝箔布胶带，采用先进复合工艺，选用特种粘合剂复合形成致密薄膜，与铝箔复合，表面光滑，耐油玻纤胶带厂商，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气、不透水，密封性能好

玻纤胶带-博源|经济实用-耐油玻纤胶带厂家由合肥博源电气有限责任公司提供。合肥博源电气有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！