

日本旭硝子PTFE注塑级CD123E高分子量

产品名称	日本旭硝子PTFE注塑级CD123E高分子量
公司名称	苏州市鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	.50/千克
规格参数	日本旭硝子:1 PTFE:2 日本:3
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F栋5号2室
联系电话	15051689589

产品详情

特氟龙（铁氟龙）涂料是一种的高性能涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型。铁氟龙使用工作温度达250℃。具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。对大多数化学品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。有塑料中佳的老化寿命。是固体材料中摩擦系数低者。是固体材料中小的表面张力，不粘附任何物质。具有生理惰性。可以抵抗1500伏高压电。可用作各种材料的绝缘浸渍液和金属、玻璃、陶器表面的防腐涂层等。各种聚四氟圈、聚四氟垫片、聚四氟盘根等用于各类防腐管道法兰密封。